# 2054 Шестигранная отвертка для электронщиков, 1.3 mm x 40 мм




| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288032096 | **Размеры:** | 137x13x13 mm |
| **№ детали:** | 05118064001 | **Вес:** | 12 g |
| **№ артикула:** | 2054 Micro | **Страна происхождения:** | CZ |
| | | **№ таможенного тарифа:** | 82054000 |

- Отвёртка Kraftform Micro под внутренний шестигранник
- Многокомпонентная ручка Kraftform Micro для быстрого и эргономичного завинчивания
- Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии
- Hex-Plus продлевает жизнь винтов с внутренним шестигранником
- С индикатором Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- Например, для электроники, оптики, тонкой механики, ювелирного дела, компьютерной техники

Высококачественная отвёртка Wera Micro для тонких работ. За счёт опоры ладони на подвижную головку и расположенной под ней зоны быстрого вращения можно работать отвёрткой в скоростном режиме. Не надо тратить время на перехватывание инструмента. Зона приложения усилия с мягкими участками служит для передачи больших моментов силы при затяжке и срывании крепежа. Прецизионная зона для выбора правильного угла завинчивания при юстировочных работах. Наконечник Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии.

TAKE IT EASY TOOL FINDER

FREE SPIN CAP

FAST SPINNING ZONE

POWER ZONE

PRECISION ZONE

HEX-PLUS

BLACK POINT

ANTI ROLL-OFF

**Ссылка**
https://www.wera.de/ru/05118064001

Wera - 2054 Micro
05118064001 - 4013288032096

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Работа с резьбовым крепежом в электронике и тонкой механике часто требует много сил и занимает много времени. Но с этим мы смириться не можем. Мы выяснили, чего хотят клиенты - скорость работы, момент силы, точность, и особенно постарались на этот счёт.

## Hex-Plus



Проблема винтов с внутренним шестигранником Hex-Plus заключается в том, что этот профиль быстро скругляется. Причина этого связана с воздействием острых граней инструмента на внутреннюю поверхность головки винта. Процесс постепенного износа в итоге приводит к скруглению профиля. Инструменты Wera Hex-Plus обладают увеличенной поверхностью контакта с головкой винта. Тем самым уменьшается концентрация напряжения и следовательно деформация винта. Одновременно можно повысить передачу момента силы до 20 %.

## Ручка Kraftform Micro




Многокомпонентная ручка отвертки для эргономичной и правильной работы.

## Лучшая отвертка для электронщиков




Отвертка Kraftform и ручка с особым расположением трех функциональных зон прекрасно соответствует этим требованиям. Подвижная головка свободного хода для опоры рукой, идеально дополняет эти преимущества.

## Прецизионная зона




Прецизионная зона, непосредственно держащая рабочий конец, выполнена так, чтобы в процессе работы всегда чувствовать угол вращения, имеющий важное значение при юстировочных работах.

## Зона приложения усилия



Зона приложения усилия с мягкими участками рядом с рабочим концом отвертки способствует передаче высоких моментов откручивания и затяжки без потери контакта с винтом.

## Зона скоростного вращения



Зона скоростного вращения под подвижной головкой обеспечивает стремительное вращение отвертки.

## Идентификаторы инструментов Take it easy



Отвёртки, снабжены индикатором Take it easy: цветовая кодировка профиля наконечника и маркировка размера на ручке отвёртки.

**Ссылка**
https://www.wera.de/ru/05118064001

Wera - 2054 Micro
05118064001 - 4013288032096

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Другие варианты таких изделий:

| | мм | inch | мм | мм | мм | inch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05118060001 | 0,7 | - | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" |
| 05118062001 | 0,9 | - | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" |
| **05118064001** | **1,3** | **-** | **40** | **97** | **3,0** | **1 9/16"** |
| 05118066001 | 1,5 | - | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" |
| 05118068001 | 2 | - | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" |
| 05118070001 | 2,5 | - | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" |
| 05118072001 | 3,0 | - | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" |
| 05345284001 | - | 0,028" | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" |
| 05345285001 | - | 0,035" | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" |
| 05118074001 | - | 0,05" | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" |
| 05118076001 | - | 1/16" | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" |
| 05118078001 | - | 5/64" | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" |
| 05118080001 | - | 3/32" | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" |
| 05118082001 | - | 7/64" | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" |
| 05118075001 | - | 1/8" | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" |

Ссылка
https://www.wera.de/ru/05118064001

Wera - 2054 Micro
05118064001 - 4013288032096

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de