# 867/9 C IP TORX PLUS® Насадки, 2 IP x 44 мм




| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288112675 | **Размеры:** | 44x4x4 mm |
| **№ детали:** | 05135231001 | **Вес:** | 2 g |
| **№ артикула:** | 867/9 C TORX PLUS® | **Страна происхождения:** | CZ |
| | | **№ таможенного тарифа:** | 82079030 |

- Для винтов TORX PLUS®
- Твердое исполнение
- Привод: 4 мм Halfmoon (тип хвостовика Wera 9)
- Для прямого присоединения в машинный патрон

Твердые биты TORX PLUS®. Хвостовкив 4 мм Halfmoon для прямого присоединения в машинный патрон.

**Ссылка**
https://www.wera.de/ru/05135231001

Wera - 867/9 C TORX PLUS®
05135231001 - 4013288112675

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

## TORX PLUS®




В отличие от обычного профиля TORX® увеличение 6 кромок, передающих крутящий момент между инструментом и винтом, реализуется за счет придания профилю эллипсоидной, а не округлой формы. Тем самым, при завинчивании прилагаемое усилие распределяется на большую поверхность, передаются более высокие крутящие моменты и дополнительно увеличивается срок службы винта и инструмента. Типичным случаем использования винтов с таким профилем являются т. н. центральные зажимные винты в режущих инструментах. Из-за термического воздействия на такие держатели твердосплавных и неперетачиваемых пластин "стопорные винты зачастую "прикипают", что в свою очередь значительно увеличивает усилие при отвинчивании. Поэтому требуется профиль винта с более стабильным моментом затяжки, чтобы предотвратить возможное разрушение винта и избежать затратные простои оборудования. Внимание: инструмент TORX PLUS® не подходит для винтов TORX®.

## С хвостовиком Halfmoon 4 мм



Halfmoon, 4мм, Ряд подключения Wera 9. Подключение: Прямое машинное подключение. Подходит для: Delvo, Densei и т.д.

**Ссылка**
https://www.wera.de/ru/05135231001

Wera - 867/9 C TORX PLUS®
05135231001 - 4013288112675

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Другие варианты таких изделий:**

| | | мм | inch | мм | мм | inch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05135230001 | 1 IP | 44 | 1 47/64" | 1,5 | 20 | 25/32" |
| **05135231001** | **2 IP** | **44** | **1 47/64"** | **1,5** | **20** | **25/32"** |
| 05135232001 | 3 IP | 44 | 1 47/64" | 1,7 | 20 | 25/32" |
| 05326310001 | 4 IP | 44 | 1 47/64" | 2,0 | 20 | 25/32" |
| 05345019001 | 4 IP | 64 | 2 33/64" | 2,0 | 20 | 25/32" |
| 05135233001 | 5 IP | 44 | 1 47/64" | 2,0 | 20 | 25/32" |
| 05344900001 | 6 IP | 44 | 1 47/64" | 2,25 | 20 | 25/32" |
| 05135234001 | 8 IP | 44 | 1 47/64" | 3,0 | 20 | 25/32" |
| 05332606001 | 8 IP | 70 | 2 3/4" | 3,0 | 20 | 25/32" |
| 05135235001 | 10 IP | 44 | 1 47/64" | 3,0 | 20 | 25/32" |

Ссылка
https://www.wera.de/ru/05135231001

Wera - 867/9 C TORX PLUS®
05135231001 - 4013288112675

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de