

Динамометрический ключ Safe-Torque



EAN:	4013288228376	Размеры:	275x140x70 mm
№ детали:	05136073001	Вес:	1222 g
№ артикула:	Safe-Torque A 1 SHK Set 1	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82041100

- Для работы с сантехникой, системами отопления и кондиционирования, особенно для установки душевых кабин, монтажа и обслуживания газовых котлов и конденсационных систем
- Динамометрический ключ Safe-Torque с проскальзывающим механизмом срабатывания - поэтому выставленный момент затяжки никак не получится превысить
- Torque Lock: функцию можно отключить - благодаря этому инструмент работает как стандартная трещотка с высокой способностью срывания крепежа с выбором определённого угла вращения
- Для контролируемой правой и левой затяжки - завинчивание и отвинчивание с применением и без момента затяжки
- Простая установка и защита от сбоя установленного значения момента силы отчётливо слышимые и осязаемые щелчки при достижении каждого значения на шкале
- При достижении нужного момента затяжки угол срабатывания всего 30°

Набор из 20 предметов в добротном мягком футляре, специально для работы с сантехникой, системами отопления и кондиционирования. 1 динамометрический ключ Safe-Torque A 1 с присоединительным квадратом 1/4", 2-12 Нм, с проскальзывающим механизмом срабатывания. При достижении выставленного момента затяжки ключ не перетягивает, что исключает приложение чрезмерного момента затяжки. Диапазон значений 2 - 12 Нм для контролируемой правой и левой затяжки. Простое выставление и сохранение заданного значения: выбор значений момента затяжки на шкале сопровождается слышимым и осязаемым пощелкиванием, что дополнительно помогает точно выставить нужное значение. С функцией Torque Lock для использования в качестве обычной трещотки без момента затяжки. Она также позволяет завинчивать под углом. Максимальный запас прочности присоединительного квадрата 1/4" по стандарту DIN 3122. Угол возврата составляет всего 5°, так что трещоткой можно работать в ограниченном пространстве. Включены: динамометрический ключ Safe-Torque A 1, присоединительный квадрат 1/4", 2-12 Нм, 8 головок 1/4", 9 отвёрточных головок (внутренний шестигранник, TORX®) 1/4", 1 короткий удлинитель.



Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_shk_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 SHK Set 1
05136073001 - 4013288228376

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Динамометрический ключ Safe-Torque

Проскальзывающий механизм срабатывания предотвращает приложение чрезмерных моментов затяжки



Safe-Torque




Динамометрический ключ Safe-Torque A 1 имеет проскальзывающий механизм срабатывания. При достижении выставленного момента затяжки ключ не перетягивает, что исключает приложение чрезмерного момента затяжки.

Функция отключения затяжки (Torque Lock)



Функцию затяжки можно отключить. После этого динамометрический ключ Safe-Torque превращается в стандартную трещотку с большим усилием на срывание крепежа, которой можно работать с выбором определённого угла вращения.

Для правой и левой затяжки



Динамометрический ключ Safe-Torque подходит для правой и левой затяжки с выставленным моментом. При выключенной функции Torque Lock совершается заворачивание и отвинчивание без момента затяжки.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_shk_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 SHK Set 1
05136073001 - 4013288228376

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Динамометрический ключ Safe-Torque

Простая настройка крутящего момента



Простое выставление и сохранение требуемого значения момента затяжки со слышимыми и осязаемыми щелчками на шкале значений при выборе момента затяжки.

Малый угол возврата



Динамометрический ключ Safe-Torque с тонким механизмом зацепления на 72 зубца имеет малый угол возврата всего 5°. Небольшой по высоте ход помогает быстро и точно работать в любых условиях монтажа.

Матерчатый пояс (пояс) для торцовых / отвёрточных головок



Прилагается также добротный матерчатый пояс (пояс) на 9 торцовых / отвёрточных головок (1/4"). Зажимы с легкоповорачиваемым механизмом служат для надёжной фиксации и простого извлечения головок. На обратной стороне имеется зона на липучках, с помощью которой уложенный пояс закрепляется внутри мягкого футляра. Благодаря дополнительным полоскам-липучкам, входящим в комплект, пояс можно легко закрепить, например, на стене, полке, инструментальной тележке или компонентах системы переноски инструментов Wera 2go.

Насадки для инструмента с ручным и машинным приводом



Новые т.н. насадки для ручного и машинного применения, можно использовать как вручную, так и с машиной (но не с ударным инструментом). Один ассортимент для любых задач.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_shk_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 SHK Set 1
05136073001 - 4013288228376

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Динамометрический ключ Safe-Torque

Содержимое:

Динамометрический ключ Safe-Torque A 1, присоединительный квадрат 1/4", 2-12 Нм, 1/4" x 2-12 Нм

 05075800001 1x 1/4" x 2-12 Нм



8790 HMA Торцовая головка Зуклор 1/4", 6 мм x 23 мм

 05003505001 1x 6 мм x 23 мм
 05003506001 1x 7 мм x 23 мм
 05003507001 1x 8 мм x 23 мм
 05003509001 1x 10 мм x 23 мм
 05003511001 1x 12 мм x 23 мм
 05003512001 1x 13 мм x 23 мм
 05003504001 1x 5.5 мм x 23 мм
 05003510001 1x 11 мм x 23 мм



8767 A HF TORX® Отверточная головка Зуклор с приводом 1/4", с фиксирующей функцией, TX 15 x 28 мм

 05003363001 1x TX 15 x 28 мм
 05003364001 1x TX 20 x 28 мм
 05003365001 1x TX 25 x 28 мм
 05003369001 1x TX 30 x 28 мм



8740 A HF Отверточная головка Зуклор с приводом 1/4", с фиксирующей функцией, 3 мм x 28 мм

 05003332001 1x 3 мм x 28 мм
 05003333001 1x 4 мм x 28 мм
 05003335001 1x 5 мм x 28 мм
 05003337001 1x 6 мм x 28 мм
 05003339001 1x 8 мм x 28 мм



Пояс А (матерчатый), на 9 инструментов, неуккомплектованный, 39 мм x 238 мм

1x 39 мм x 238 мм



8794 SA Удлинитель Зуклор с муфтой свободного хода, короткий, 1/4", 1/4" x 75 мм

 05003525001 1x 1/4" x 75 мм



Набор полосок на липучках 240, 240 мм x 50 мм

1x 240 мм x 50 мм



Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_shk_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 SHK Set 1
 05136073001 - 4013288228376

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de