

# 8740 B Zyklop bitshylsa med 3/8"-fattning med extra smalt profilområde, 4 x 107 mm

Zyklop spärrhandtagtillbehör, 3/8"



|                        |               |                               |              |
|------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>            | 4013288227058 | <b>Size:</b>                  | 174x44x22 mm |
| <b>Part number:</b>    | 05003050001   | <b>Weight:</b>                | 54 g         |
| <b>Article number:</b> | 8740 B        | <b>Country of origin:</b>     | CZ           |
|                        |               | <b>Customs tariff number:</b> | 82079030     |

- Bitshylsa (ej slag) för hand- eller maskinskruvning
- Med extra smalt 30 mm långt profilområde
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar
- Räffling i bakre änden för bättre grepp vid handskruvning.
- Krom-vanadin, mattförkromning

## Användning: Insexskruvar

**Utförande:** För hand- och maskinskruvning (ej slag), med kulspärrspår, räffling på bakre delen för bästa grepp vid handskruvning, bitshylsor med alla fördelar hos Weras bitsteknik, mattförkromning; med 30 mm långt och extra smalt profilområde för bättre åtkomlighet i trånga utrymmen. Verktygsväljare Take it easy: Med färgkodning efter storlek och storleksstämpel för enkel och snabb sökning av önskad bitshylsa.


## Web link

<https://www.wera.de/se/05003050001>

Wera - 8740 B  
05003050001 - 4013288227058

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

30 mm långt och extra smalt profilområde



Bitshylsorna har ett 30 mm långt och extra smalt profilområde. Detta gör det enkelt att skruva i trånga utrymmen.

Hex-Plus



Insexskruvar är problematiska, eftersom kontaktytorna, som överför kraften från verktyget till skruven, är mycket smala. Följden: Skruvskallen kan förstöras. Hex-Plus-verktyg har större anliggningsytor vilket minskar denna risk. Bra att veta: Hex-Plus-verktygen passar i alla vanliga insexskruvar!

Verktygsväljare Take it easy



Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt storlek - för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Storleksguide vid verktyg för insexskruvar (L-nyckel, Zyklus-bitshylsor), sexkantsskruvar och -muttrar (Joker U-nyckel, Zyklus-hylsor och Zyklus-hylsor med hållarfunktion) och TORX® skruvar (L-nyckel, Zyklus-bitshylsor).

Hand- och maskinhylsor



Zyklus hand- och maskin-hylsor möjliggör manuell och maskinell montering (ej slag). Därigenom är användaren utrustad för nästan alla situationer med bara en hylssats.

Further versions in this product family:

|             |                   |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                   | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                    | mm                                                                                    | mm                                                                                    |
| 05003050001 | gelb_123C         | 4,0                                                                                 | 107,0                                                                               | 12,0                                                                                | 17,5                                                                                  | 81,5                                                                                  | 30,0                                                                                  |
| 05003051001 | leuchtorange_152C | 5,0                                                                                 | 107,0                                                                               | 12,0                                                                                | 17,5                                                                                  | 81,5                                                                                  | 30,0                                                                                  |
| 05003052001 | rot_200C          | 6,0                                                                                 | 107,0                                                                               | 12,0                                                                                | 17,5                                                                                  | 81,5                                                                                  | 30,0                                                                                  |
| 05003054001 | pink_241C         | 8,0                                                                                 | 100,0                                                                               | 12,0                                                                                | 17,5                                                                                  | 74,5                                                                                  | 30,0                                                                                  |
| 05003056001 | blau_307C         | 10,0                                                                                | 100,0                                                                               | 12,0                                                                                | 17,5                                                                                  | 74,5                                                                                  | 30,0                                                                                  |