



EAN:	4013288163981	Size:	154x13x13 mm
Part number:	05003437001	Weight:	20 g
Article number:	KK 67 iS TORX®	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Med reducerad klingdiameter och integrerad skyddsisolering
- Djupsittande TORX® skruvar blir åtkomliga och kan hanteras
- Isolerad, enskilt kontrollerad i enlighet med IEC 60900
- 9 mm sexkantsfattning med äntringsfaser
- Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd

Växelklinga med reducerad klingdiameter och med integrerad skyddsisolering, som gör det enkelt att komma åt djupsittande som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjädrar. Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900. Enskild kontroll vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V.




Enskilt kontrollerad



Test av verktyget för dielektrisk styrka vid 10 000 volt ger användaren garanti för att skruvmejseln har testats med avseende på sin viktigaste egenskap, isolering. Samtliga Wera VDE-skruvmejslar genomgår detta test. Säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V garanteras.

VDE-växelklings med reducerad klingdiameter (iS)




Reducerad klingdiameter med integrerad skyddsisolering, som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjäderelement, enskilt kontrollerad enligt IEC 60900.

VDE-växelklings 154 mm långa



För Kraftform-skaft 7400 VDE, 827 T i och 817 VDE.

Grepp-/växelklingsystemet – Kraftform Kompakt VDE



Grepp-/växelklingsystemet gör det möjligt att snabbt byta till den klinga som för tillfället behövs, vilket möjliggör de mest skilda tillämpningar.

Further versions in this product family:



mm



inch

05003437001 ¹⁾	TX 15	154	6 1/16"
05003438001 ¹⁾	TX 20	154	6 1/16"
05003439001 ¹⁾	TX 25	154	6 1/16"

¹⁾ Utgående artikel

Web link

<https://www.wera.de/se/05003437001>

Wera - KK 67 iS TORX®
05003437001 - 4013288163981

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de