



EAN:	4013288163936	Size:	154x13x13 mm
Part number:	05003442001	Weight:	20 g
Article number:	KK 62 iS PH/S	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Med reducerad klingdiameter och integrerad skyddsisolering
- Djupsittande PlusMinus-skravar blir åtkomliga och kan hanteras
- Isolerad, enskilt kontrollerad i enlighet med IEC 60900
- 9 mm sexkantsfattning med äntringsfaser
- Speciellt för användning med plintrader, säkringsboxar, omkopplare och reläer

Växelklinga med reducerad klingdiameter och med integrerad skyddsisolering, som gör det enkelt att komma åt djupsittande som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjädrar. Kombinationsprofil, spår och Phillips, speciellt för användning med plintrader, säkringsboxar, omkopplare och reläer. Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900. Enskild kontroll vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V. Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd.



Web link

Wera - KK 62 iS PH/S
05003442001 - 4013288163936

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Enskilt kontrollerad




Test av verktyget för dielektrisk styrka vid 10 000 volt ger användaren garanti för att skruvmejseln har testats med avseende på sin viktigaste egenskap, isolering. Samtliga Wera VDE-skruvmejslar genomgår detta test. Säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V garanteras.

PlusMinus-verktyg



Oundgänglig vid arbete med plintrader, säkringsboxar, omkopplare, reläer etc.: Profilkombination spår och Phillips respektive spår och Pozidriv.

VDE-växelklings med reducerad klingdiameter (iS)




Reducerad klingdiameter med integrerad skyddsisolering, som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjäderelement, enskilt kontrollerad enligt IEC 60900.

VDE-växelklings 154 mm långa



För Kraftform-skaft 7400 VDE, 827 T i och 817 VDE.

Grepp-/växelklingsystemet – Kraftform Kompakt VDE



Grepp-/växelklingsystemet gör det möjligt att snabbt byta till den klinga som för tillfället behövs, vilket möjliggör de mest skilda tillämpningar.

Further versions in this product family:

				
			mm	inch
05003442001 ¹⁾	# 1		154	6 1/16"
05003443001 ¹⁾	# 2		154	6 1/16"

¹⁾ Utgående artikel

Web link

Wera - KK 62 iS PH/S
05003442001 - 4013288163936

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Web link

Wera - KK 62 iS PH/S
05003442001 - 4013288163936

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de