



EAN:	4013288229656	Size:	190x90x60 mm
Part number:	05006630001	Weight:	330 g
Article number:	Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- VDE-isolerat Kraftform-handtag 3817 VDE med rullstopp
- VDE-växelklings (157 mm långa) med praktisk snabbrotation, rullstopp och verktygsväjlare Take it easy: färgkodning efter profiler samt lasergraverad storleksmärkning
- Enskilt kontrollerade VDE-växelklings i rostfritt stål, delvis med reducerad klingdiameter
- Klings av rostfritt stål för att förebygga extern rost
- Erforderliga hårdhet och hållfasthet uppnås genom vakuumhårdning
- Enskilt kontrollerat verktyg enligt IEC 60900 vid 10 000 V
- I robust vikfodral
- Passar Wera 2go

1 handtag 3817 VDE Kraftform för ergonomiskt arbete. 7 VDE-växelklings i rostfritt stål, vissa med reducerad klingdiameter (iS), som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjädrar. Med verktygsväjlare Take it easy: färgkodning efter profil samt lasergraverad storleksmärkning - för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900. Enskild kontroll vid 10 000 V för säkert arbete vid tillåten spänning på 1 000 V. Verktygen i rostfritt stål från Wera är vakuumhårdade och har därmed de hårdhets- och hållfasthetsvärden som krävs för skruvförband. Industriell användning är möjlig utan begränsningar. I robust bältesfodral. Tack vare kardborresystemet på baksidan är fodralet lämplig för fästättning på väggar, hyllor, verkstadsvagnar och Wera 2go-systemet.



Web link

Wera - Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder
05006630001 - 4013288229656

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål!




Den kompakta serien Kraftform står för låg vikt, lågt utrymmesbehov och hög flexibilitet på grund av växelklingorna.




Lösning på problemet med extern rost: Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål! Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även ful extern rost borta.

Enskilt kontrollerad



Kraftform Kompakt VDE-satserna har kontrollerats enskilt vid 10 000 volt enligt IEC 60900. Den 10 gånger högre testbelastningen på 10 000 volt garanterar säkert arbete vid den maximalt tillåtna spänningen på 1 000 volt.

Reducerad klingdiameter för djupt liggande skruvar




Reducerad klingdiameter med integrerad skyddsisolering, som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjäderelement, enskilt kontrollerad enligt IEC 60900.

Grepp-/växelklingsystemet – Kraftform Kompakt VDE




Grepp-/växelklingsystemet gör det möjligt att snabbt byta till den klinga som för tillfället behövs, vilket möjliggör de mest skilda tillämpningar.

Wera verktygsväljare Take it easy




Växelklingor Kraftform Kompakt VDE kan enkelt kombineras med verktygsväljare Take it easy. Färgkodning efter profil och lasergraverad storleksmärkning gör det enkelt och snabbt att hitta rätt verktyg.

Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning



Växelklingor Kraftform Kompakt har rullstopp. Den sexkantiga formen hindrar att växelklingan rullar iväg på arbetsplatsen.

Snabbrotation



Handflatan kan bekvämt stödjas på den rundade formen på den bakre änden av växelklingorna. Detta tillåter snabbrotation av klingan och snabbare skruvning.

Web link

Wera - Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder
05006630001 - 4013288229656

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contents:

3817 VDE Kraftform handtag Stainless, 9 x 98 mm



05003991001

1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® "Take it easy", rostfritt stål, TX 8 x 157 mm



1x TX 8 x 157 mm

1x TX 9 x 157 mm

1x TX 10 x 157 mm

1x TX 30 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® "Take it easy", rostfritt stål, TX 15 x 157 mm



1x TX 15 x 157 mm

1x TX 20 x 157 mm

1x TX 25 x 157 mm

Kardborreband 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



Web link