

932 A Spårskruvmejsel, 0.8 x 4.5 x 90 mm

Kraftform Plus - Serie 900



EAN:	4013288018014	Size:	188x33x33 mm
Part number:	05018262001	Weight:	89 g
Article number:	932 A	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Skruv- och huggmejsel för skruvning, mejsling, huggning
- Med genomgående sexkantsklinga
- Flerkomponents Kraftform-grepp för snabb och ergonomisk skruvning
- Med slagyta och nyckelgrepp för överföring av högre moment
- Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd

Wera skruv- och huggmejsel för skruvning, mejsling, huggning och lossning av hårt sittande skruvar. Med flerkomponents Kraftform-grepp för snabbt och skonsamt arbete. Kraftform Plus: Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög vridmomentöverföring. Med genomgående sexkantsklinga av högkvalitativt bitsmaterial som tillåter förlustfri kraftöverföring även vid hammarlag. Seghårdat och värmebehandlat material för att förhindra att klingan spricker eller brister. Med integrerad slagyta för att öka livslängden och minska risken för splittring. Högre vridmoment kan överföras med U-nycklar eller ringnycklar via det integrerade sexkantsgreppet. Wera Black Point-spetsar och en avancerad hårdningsprocess garanterar hög livslängd för spetsen, ökat korrosionsskydd och precis passning. Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning.



Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_a.html


Wera - 932 A
05018262001 - 4013288018014

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Integrerad slagyta



Skruvmejslar missbrukas ofta som huggmejslar. Det är farligt. Skruv- och huggmejseln är den rätta lösningen om du inte bara vill skruva. För skruvning, mejsling och huggning, samt lossning av hårt sittande skruvar. Wera skruv- och huggmejsel: Skruvmejseln som tål tuffa tag!



Med integrerad slagyta som ökar livslängden och minskar risken för flisning. OBS: Använd skyddsglasögon!

Genomgående klinga



Med genomgående sexkantsklinga av högkvalitativt bitsmaterial, vilket betyder förlustfri kraftöverföring - även vid hammarslag. Det seghärdade materialet förhindrar flisning eller brott av klingan.

Sexkantigt nyckelgrepp



Via det integrerade sexkantsnyckelgreppet kan högre moment överföras med hjälp av U- eller ringnyckel.

Wera Black Point-spetsar




Weras Black Point-spetsar och en avancerad härdningsprocess garanterar hög livslängd hos spetsarna, utmärkt korrosionsskydd och precis passning.

Kraftform




Grundtanken bakom Kraftformgreppets ursprungliga form - handen ska diktera handtagets form - har hittills visat sig vara korrekt. Redan på 1960-talet utvecklade Wera ett skruvmejselgrepp anpassat till formen hos den mänskliga handen, i samarbete med det globalt erkända Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Efter ett långt utvecklingsarbete introducerades Wera Kraftform-handtaget på marknaden 1968. Sedan dess har produkten optimerats med stöd av ny teknik, men den har behållit sin beprövade formen, för den mänskliga handen har inte heller förändrats mycket sedan dess.

Snabb omtagning



De hårda materialen som används i greppet garanterar snabb hantering utan risk att materialet "klibbar" mot huden. De mjukare "glidsäkra" zoner tillåter överföring av stora moment.

Rollstopp



Det sexkantiga rollstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg på arbetsplatsen. Inget mer krypande på golvet efter borttappade verktyg.

Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_a.html

Wera - 932 A

05018262001 - 4013288018014









Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05018260001 ¹⁾	0,6	3,5	4	-	80	81	9/64"	3 1/8"
05018262001	0,8	4,5	5	8	90	98	0,178"	3 1/2"
05018264001	1,0	5,5	6	10	100	105	7/32"	4"
05018266001	1,2	7,0	6	10	125	105	9/32"	5"
05018268001	1,6	9,0	8	13	150	112	11/32"	6"
05018270001	1,6	10,0	8	13	175	112	3/8"	7"
05018272001 ²⁾	2,0	12,0	10	16	200	117	1/2"	8"
05018274001 ²⁾	2,5	14,0	10	16	250	117	9/16"	10"

1) Ej genomgående klinga, slagytta och nyckelgrepp

2) Kraftform med rullstopp, enkomponent

Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_a.html

Wera - 932 A

05018262001 - 4013288018014

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de