

<b>EAN:</b>	4013288018052	<b>Size:</b>	287x40x40 mm
<b>Part number:</b>	05018270001	<b>Weight:</b>	219 g
<b>Article number:</b>	932 A	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82054000

- Skruv- och huggmejsel för skruvning, mejsling, huggning
- Med genomgående sexkantsklinga
- Flerkomponents Kraftform-grepp för snabb och ergonomisk skruvning
- Med slagyta och nyckelgrepp för överföring av högre moment
- Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd

Wera skruv- och huggmejsel för skruvning, mejsling, huggning och lossning av hårt sittande skruvar. Med flerkomponents Kraftform-grepp för snabbt och skonsamt arbete. Kraftform Plus: Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög vridmomentöverföring. Med genomgående sexkantsklinga av högkvalitativt bitsmaterial som tillåter förlustfri kraftöverföring även vid hammarlag. Seghärdat och värmebehandlat material för att förhindra att klingan spricker eller brister. Med integrerad slagyta för att öka livslängden och minska risken för splittring. Högre vridmoment kan överföras med U-nycklar eller ringnycklar via det integrerade sexkantsgreppet. Wera Black Point-spetsar och en avancerad härdningsprocess garanterar hög livslängd för spetsen, ökat korrosionsskydd och precis passning. Med sexkantigt rullstopp mot ivägrollning.

IMPACT  
CAPHEXAGON  
BLADEPOUND-THRU  
BLADEHEXAGON  
BOLSTERBLACK  
POINTKRAFTFORM  
ERGONOMICSANTI  
ROLL-OFF**Web link**
[https://products.wera.de/se/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_900\\_932\\_a.html](https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_a.html)

Wera - 932 A

05018270001 - 4013288018052

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal


Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

### Integrerad slagyta



Skruvmejslar missbrukas ofta som huggmejslar. Det är farligt. Skruv- och huggmejseln är den rätta lösningen om du inte bara vill skruva. För skruvning, mejsling och huggning, samt lossning av hårt sittande skruvar. Wera skruv- och huggmejsel: Skruvmejseln som tål tuffa tag!



Med integrerad slagyta som ökar livslängden och minskar risken för flisning. OBS: Använd skyddsglasögon!

### Genomgående klinga



Med genomgående sexkantsklinga av högkvalitativt bitsmaterial, vilket betyder förlustfri kraftöverföring - även vid hammarslag. Det seghärdade materialet förhindrar flisning eller brott av klingan.

### Sexkantigt nyckelgrepp



Via det integrerade sexkantsnyckelgreppet kan högre moment överföras med hjälp av U- eller ringnyckel.

### Wera Black Point-spetsar




Weras Black Point-spetsar och en avancerad härdningsprocess garanterar hög livslängd hos spetsarna, utmärkt korrosionsskydd och precis passning.

### Kraftform




Grundtanken bakom Kraftform-greppets ursprungliga form - handen ska diktera handtagets form - har hittills visat sig vara korrekt. Redan på 1960-talet utvecklade Wera ett skruvmejselgrepp anpassat till formen hos den mänskliga handen, i samarbete med det globalt erkända Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Efter ett långt utvecklingsarbete introducerades Wera Kraftform-handtaget på marknaden 1968. Sedan dess har produkten optimerats med stöd av ny teknik, men den har behållit sin beprövade formen, för den mänskliga handen har inte heller förändrats mycket sedan dess.

### Snabb omtagning



De hårda materialen som används i greppet garanterar snabb hantering utan risk att materialet "klibbar" mot huden. De mjukare "glidsäkra" zonerna tillåter överföring av stora moment.

### Rollstopp



Det sexkantiga rollstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg på arbetsplatsen. Inget mer krypande på golvet efter borttappade verktyg.









### Web link

[https://products.wera.de/se/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_900\\_932\\_a.html](https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_a.html)

Wera - 932 A

05018270001 - 4013288018052

## Further versions in this product family:

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05018260001 <sup>1)</sup>	0,6	3,5	4	-	80	81	9/64"	3 1/8"
05018262001	0,8	4,5	5	8	90	98	0,178"	3 1/2"
05018264001	1,0	5,5	6	10	100	105	7/32"	4"
05018266001	1,2	7,0	6	10	125	105	9/32"	5"
05018268001	1,6	9,0	8	13	150	112	11/32"	6"
<b>05018270001</b>	<b>1,6</b>	<b>10,0</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>175</b>	<b>112</b>	<b>3/8"</b>	<b>7"</b>
05018272001 <sup>2)</sup>	2,0	12,0	10	16	200	117	1/2"	8"
05018274001 <sup>2)</sup>	2,5	14,0	10	16	250	117	9/16"	10"

1) Ej genomgående klinga, slagytta och nyckelgrepp

2) Kraftform med rullstopp, enkomponent

## Web link

[https://products.wera.de/se/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_900\\_932\\_a.html](https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_a.html)

Wera - 932 A

05018270001 - 4013288018052

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de