

160 iSS VDE-isolerad spårskruvmejsel med reducerad kling- och greppdiameter,
0.8 x 4 x 100 mm
Kraftform Plus – Serie 100 VDE



EAN:	4013288179548	Size:	161x26x26 mm
Part number:	05020129001	Weight:	35 g
Article number:	160 iSS	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Isolerade klingor för säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V
- Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög momentöverföring
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- Med reducerad kling- och greppdiameter

VDE-isolerad spårskruvmejsel med reducerad kling- och greppdiameter, även för hantering av djupsittande skruvar i mycket trånga arbetssituationer. Med flerkomponents Kraftform Plus-grepp för snabbt och skonsamt arbete: Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring. Enskild kontroll vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V. Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt profil och storleksstämpel - för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg.



Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_iss.html

Wera - 160 iSS
05020129001 - 4013288179548

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

160 iSS VDE-isolerad spårskruvmejsel med reducerad kling- och greppdiameter,
0.8 x 4 x 100 mm
Kraftform Plus – Serie 100 VDE



Den superslanka skruvmejseln för elektriker



Enskild kontroll vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.



Den superslanka skruvmejseln för extremt trånga situationer. Inte bara klingan har reducerad diameter, utan även greppen är extra smala.

Enskilt kontrollerad



Enskild kontroll vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.

Slagtålighet i köld



Även vid extrema förhållanden kan säkerheten garanteras genom köldtest ner till - 40 °C.

Flerkomponents Kraftform-grepp



Wera tillverkar Kraftform-greppet av flera material med olika egenskaper. För kärnan används ett robust plastmaterial som håller klingan säkert även vid höga belastningar. För de färgade kontaktzonerna används ett mjukare material. Materialet har högre friktionsmotstånd och tillåter överföring av större krafter. De röda områdena med hårdare yta förhindrar att greppet "klibbar" i handen. Snabba omtag tillåts.

Snabb omtagning




De hårda materialen som används i greppet garanterar snabb hantering utan risk att materialet "klibbar" mot huden. De mjukare "glidsäkra" zonerna tillåter överföring av stora moment.

Anpassad till handen



Formen på Kraftform-greppet, som är perfekt anpassat för handen, förebygger blåsor och valkar. Wera Kraftform: System för gripbar ergonomi!

Verktögsväljare Take it easy



Skruvmejsel Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel.

Further versions in this product family:

	mm	mm	mm	mm	inch	inch
05020129001	0,8	4,0	100	81	5/32"	4"

Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_iss.html

Wera - 160 iSS
05020129001 - 4013288179548

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

160 iSS VDE-isolerad spårskruvmejsel med reducerad kling- och greppdiameter,
0.8 x 4 x 100 mm
Kraftform Plus – Serie 100 VDE



Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_iss.html

Wera - 160 iSS

05020129001 - 4013288179548

Wera Werkzeuge GmbH

Korzeter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de