

6004 Joker VDE S VDE-isolerad, självinställande U-nyckel, 10-13 x 7/16-1/2" x 155 mm

6004 Joker VDE-isolerad självinställande U-nyckel



EAN:	4013288221766	Size:	180x50x26 mm
Part number:	05020151001	Weight:	137 g
Article number:	6004 Joker VDE S	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82041100

- Den inställbara Joker 6004 VDE täcker alla metriska mått och tummått inom respektive användningsområde
- Enskilt kontrollerat verktyg med isolerade handtag för säkert arbete upp till 1 000 volt med glidskydd och skjutfunktion för kontaktlös och säker öppning av de oisolerade backarna
- Automatisk och steglös gripning av sexkantsskruvar och -muttrar
- Hävstångsmekanism vid gripning förebygger avglidning och skador
- Med mekanisk spärrfunktion för snabb och likformig skruvning utan omtag
- Returvinkel på bara 30° genom ansättning via hörbreddsprismor i U-änden

Enskilt kontrollerat verktyg i enlighet med IEC 60900 vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen på 1 000 V. Den inställbara VDE-U-nyckeln griper steglöst och automatiskt alla sexkantprofiler inom det angivna måttområdet - metriska och med tummått. Den integrerade hävarmsmekanismen klämmer fast sexkantsskruven eller -muttern mellan backarna, vilket avsevärt minskar risken för glidning och skador. Spärrfunktionen säkerställer snabb och kontinuerlig skruvning utan omtag. Genom att använda prismor med greppurtag kan en returvinkel på endast 30° realiseras. Enskänkelutförandet i kombination med spärrfunktion och prisma med greppurtag gör det möjligt att arbeta även i trånga utrymmen. Den justerbara Joker 6004 VDE har ett haptiskt behagligt handtag tack vare den 2-komponents plastisoleringen. Säkerheten ökar genom halkskydd i den främre greppänden. Ytterligare skydd genom skjutfunktionen för kontaktfri och säker öppning av de oisolerade backarna.



Web link

https://products.wera.de/se/joker_6004_joker_vde-insulated_self-setting_spanners_6004_joker_vde_s.html

Wera - 6004 Joker VDE S
05020151001 - 4013288221766

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Enskilt kontrollerad




Joker 6004 VDE: Spärrmekanism för snabbt arbete




Enskild kontroll vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.

Säker öppning av backarna



Glidfunktionen möjliggör kontaktlös och säker öppning av de oisolerade backarna.

Halkskydd




Halkskydd i den främre greppändan ger ett säkert grepp och förhindrar att handen oavsiktligt glider framåt.

Joker 6004 VDE: Automatisk och steglöst självinställande




Joker U-nyckel 6004 VDE täcker alla dimensioner inom respektive användningsområde tack vare de steglöst gripande parallellstyrda backarna. Verktøget ställer automatiskt in rätt nyckelvidd när det ansätts mot muttern eller skruven, utan behov av justering.

Joker 6004: Skruvskonande




De parallellt styrda släta backarna på Joker 6004 VDE ger effektivt yttryck och förhindrar därmed att muttern eller skruvskallen skadas, vilket kan ske vid kraftöverföring via sexkantens hörn.

Joker 6004 VDE: Spärrmekanism för snabbt arbete



Spärrfunktionen garanterar snabb och likformig skruvning utan behov av omtag.

Kort returvinkel



Via hörnbreddsprismor i U-änden uppnås en returvinkel på bara 30°.

Further versions in this product family:



mm



inch



mm



mm

05020151001	10-13	7/16"-1/2"	155	10
-------------	-------	------------	-----	----

Web link

https://products.wera.de/se/joker_6004_joker_vde-insulated_self-setting_spanners_6004_joker_vde_s.html

Wera - 6004 Joker VDE S
05020151001 - 4013288221766

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de