

367 TORX® HF skruvmejsel med hållarfunktion, TX 8 x 60 mm

Kraftform Plus - Serie 300



EAN:	4013288106643	Size:	141x26x26 mm
Part number:	05028048001	Weight:	29 g
Article number:	367 TORX® HF	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Skruvmejsel för inner TORX® skruvar
- Med hållarfunktion för TORX® skruvar
- Flerkomponents Kraftform-grepp för snabb och ergonomisk skruvning
- Med greppmärkning för att lättare hitta och sortera verktygen
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning

Högkvalitativ Kraftform Plus-skruvmejsel. Flerkomponents Kraftform-grepp för snabbt och skonsamt arbete. Kraftform Plus: Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög vridmomentöverföring. Med hållarfunktion: Skruvarna hålls säkert på verktyget av klämkraften från yttrycket mellan fattningsspetsen och skruvprofilen. Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg. Med greppmärkning för enklare att hitta och sortera verktyget.



Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_367_torx_hf.html


Wera - 367 TORX® HF
05028048001 - 4013288106643

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

TORX® HF profilen



Kraftform Plus skruvmejsel - gripbar ergonomi. Skonar händer och armar - även vid intensivt arbete. I kombination med ytterligare tekniska och praktiska produktfördelar, som Lasertip-spetsen för en säker passning i skruven, är Kraftform-skruvmejslar det perfekta valet när det gäller manuell skruvning.



TORX® profilen med Wera HF-funktionen (HF = hållarfunktion) håller TORX® skruvarna säkert på verktygsspetsen tack vare optimerad fattningsgeometri och den därav resulterande klämkraften. Perfekt för arbete på svåråtkomliga punkter, t.ex. i djupa blindhål.

Kraftform



Grundtanken bakom Kraftform-greppets ursprungliga form - handen ska diktera handtagets form - har hittills visat sig vara korrekt. Redan på 1960-talet utvecklade Wera ett skruvmejselgrepp anpassat till formen hos den mänskliga handen, i samarbete med det globalt erkända Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Efter ett långt utvecklingsarbete introducerades Wera Kraftform-handtaget på marknaden 1968. Sedan dess har produkten optimerats med stöd av ny teknik, men den har behållit sin beprövade formen, för den mänskliga handen har inte heller förändrats mycket sedan dess.

Snabb omtagning



De hårda materialen som används i greppet garanterar snabb hantering utan risk att materialet "klibbar" mot huden. De mjukare "glidsäkra" zonerna tillåter överföring av stora moment.

Stor kontaktyta



Den stora kontaktytan - med extra hög friktion i de mjuka zonerna - ger hög momentöverföring, utan tryckpunkter mot handen orsakade av hårda kanter.

Rullstopp



Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg på arbetsplatsen. Inget mer krypande på golvet efter borttappade verktyg.

Greppmärkning



Markeringen på greppet med skruvssymbol och storlek gör det lättare att hitta rätt skruvmejsel i verktygsväskan och på arbetsplatsen.

Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_367_torx_hf.html

Wera - 367 TORX® HF
05028048001 - 4013288106643

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:

		 mm	 mm	 mm	 inch
05028048001	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"
05028049001	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"
05028050001	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"
05028051001	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"
05028052001	TX 20	100	98	4,5	4"
05028070001	TX 20	300	98	4,5	12"
05028053001	TX 25	100	105	5,0	4"
05028071001	TX 25	300	105	6,0	12"
05028054001	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"
05028072001	TX 27	300	105	6,0	12"
05028055001	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"
05028073001	TX 30	300	105	6,0	12"
05028056001	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"

Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_367_torx_hf.html

Wera - 367 TORX® HF
 05028048001 - 4013288106643

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de