



EAN:	4013288183972	Size:	157x13x13 mm
Part number:	05030400001	Weight:	12 g
Article number:	1567 TORX® HF ESD Micro	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Kraftform Micro-skruvmejsel för TORX® skruvar
- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk ytresistans $\leq 10^9$ ohm
- Flerkomponents Kraftform Micro-grepp för snabb och ergonomisk skruvning
- Med hållarfunktion för TORX® skruvar
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd

Elektrostatiskt säkrad Micro-skruvmejsel. Säkert skydd mot elektrostatisk energi och därav följande skador. Med praktisk hållarfunktion: Klämkraften från yttrycket mellan klingspetsen och skruvprofilen håller skruvarna säkert på plats på verktyget. Genom att stödja handen på den vridbara toppen och tack vare snabbrotationszonen under toppen går det att snurra skruvmejseln blixtnabbt. Inget tidsödande omtag behövs. Kraftzon med integrerade mjuka partier garanterar överföring av stort lossnings- och åtdragningsmoment. Precisionszon för rätt vridningsvinkel under justeringsarbete. Black Point-spetsen erbjuder passform och optimerat korrosionsskydd. Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt profil och storleksstämpel - för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.



Web link
https://products.wera.de/se/screwdrivers_esd_series_1567_torx_hf_esd_micro.html

Wera - 1567 TORX® HF ESD Micro
05030400001 - 4013288183972

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wera ESD-verktyg




Resistanskraven för ESD-skruvningsverktyg har hämtats från DIN EN 61340-5-1. Bland annat kräver denna standard ett handtag av ett definierat elektriskt ledande material. Wera-produkter i ESD-serien uppfyller denna standard och de ännu strängare reglerna för vissa teknikföretag.

Skydd mot elektrostatisk energi



Ytresistansen hos Weras ESD-material är $\leq 10^9$ Ohm. Så skyddas komponenter effektivt mot elektrostatisk energi och därav följande skador.

TORX® HF profilen




TORX® profilen med Wera HF-funktionen (HF = hållarfunktion) håller TORX® skruvarna säkert på verktygsspetsen tack vare optimerad fattningsgeometri och den därav resulterande klämkraften. Perfekt för arbete på svåråtkomliga punkter, t.ex. i djupa blindhål.

Kraftform Micro-grepp




Flerkomponents skruvmejselgrepp för ergonomiskt korrekt arbete.

Precisionszonen




Precisionszonen direkt över klingan ger användaren känsla för rätt vridningsvinkel under justeringsarbete.

Kraftzon



Kraftzon med integrerade mjuka partier i närheten av klingspetsen garanterar överföring av stort lossnings- och åtdragningsmoment, utan att kontakten med skruven går förlorad.

Vridbar topp och snabbrotationszon



Tack vare den vridbara hylsan och snabbrotationszonen är blixtnabb åtdragning möjlig. Tidskrävande omtag som med miniskruvmejslar utan vridbar topp elimineras.

Wera Black Point-spetsar



Weras Black Point-spetsar och en avancerad hårdningsprocess garanterar hög livslängd hos spetsarna, utmärkt korrosionsskydd och precis passning.

Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_esd_series_1567_torx_hf_esd_micro.html

Wera - 1567 TORX® HF ESD Micro
05030400001 - 4013288183972

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1567 TORX® HF ESD Kraftform Micro skruvmejsel med hållarfunktion, TX 4 x 40

mm

Serie ESD



Further versions in this product family:

	 mm		 mm	 inch	 mm
05030400001	40	TX 4	2,5	1 9/16"	97
05030401001	40	TX 5	3,0	1 9/16"	97
05030402001	40	TX 6	3,0	1 9/16"	97
05030403001	60	TX 7	3,0	2 3/8"	97
05030404001	60	TX 8	3,0	2 3/8"	97
05030405001	60	TX 9	4,0	2 3/8"	97
05030406001	60	TX 10	4,0	2 3/8"	97

Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_esd_series_1567_torx_hf_esd_micro.html

Wera - 1567 TORX® HF ESD Micro
05030400001 - 4013288183972

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de