

Kraftform Kompakt 60 RA, 17 delar

Kraftform Kompakt med spärrfunktion - Tät stegning för precist arbete.



EAN:	4013288155290	Size:	190x135x55 mm
Part number:	05051040001	Weight:	560 g
Article number:	KK 60 RA	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82079030

- Kraftform Kompakt 60 RA med spärrfunktion för snabbt arbete
- Kraftform med rullstopp, flerkomponents med Rapidaptor-teknik
- Med spärrfunktion
- Tätstegad för kort returvinkel, omkopplingsring (höger, fast, vänster)
- Max. moment upp till 50 Nm

Vikfodral med 89 mm långa bits. Sats om 17 delar. Med 1 skaft 816 RA Kraftform med spärrfunktion: Tätstegad för kort returvinkel, omkopplingsring (höger, fast, vänster), maximalt moment upp till 50 Nm. 1/4" insexhållare med Rapidaptor-teknik för utmattningsfritt arbete och blixtnabbt bitsbyte. Magnetisk.



Web link

https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kk_60_ra.html

Wera - KK 60 RA
05051040001 - 4013288155290

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

816 RA Spärrskruvmejsel




Spärrskruvmejsel, tätstegad för kort returvinkel, omkopplingsring (höger, fast, vänster), max. moment upp till 50 Nm. 1/4" insexhållare med Rapidaptor-teknik med rapid-in-, rapid-out-, rapid-spin-, chuck-all- och single-hand-funktion för blixtnabbt bitsbyte, magnetisk. För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 och Wera-fäste serie 1 och 4

Grepp-/växelklingsystemet



Grepp-/växelklingsystemet gör det möjligt att snabbt byta till den klinga som för tillfället behövs, vilket möjliggör de mest skilda tillämpningar.

Tätstegning



44 delar med tät stegning för precist arbete. Utmärkt tidsbesparing vid skruvning.

Finjustering



Dessutom är det möjligt att utföra fina justeringar med det blockerbara mittläget, utan att behöva ändra åtdragningsriktning varje gång. Fixerbart mittläge för finjustering.

Riktningsbyte



Ergonomisk riktningväxling.

Chuck-all




Rapidaptor-snabbfäste accepterar 1/4"-bits enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 samt Wera-fästen i serie 1 och 4.

Rapid-in och Self-Lock



Bitsen helt enkelt tryckas in i fattningen utan manövrering av hylsan. Så snart verktyget trycks mot skruvskallen aktiveras låsfunktionen. Bitsen sitter säkert och utan glapp.

Rapid-out



För att byta bits, tryck bara hylsan framåt: Fjädermekanismen lyfter bitsen från magneten och låser upp verktyget. Bitsen kan enkelt avlägsnas. Mycket praktiskt: Även mycket små bits kan tas av utan extra verktyg.

Web link

https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kk_60_ra.html

Wera - KK 60 RA
05051040001 - 4013288155290

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 60 RA, 17 delar

Kraftform Kompakt med spärrfunktion - Tät stegning för precist arbete.



Set contents:

816 RA Spärrskruvmejsel, 1/4" x 142 mm



05051461001 1x 1/4" x 142 mm

851/4 Z Bits, PH 1 x 89 mm



05059760001 1x PH 1 x 89 mm
05059775001 1x PH 2 x 89 mm
05059795001¹⁾ 1x PH 3 x 89 mm

1) Sexkantsklinga

855/4 Z Bits, PZ 1 x 89 mm



05060029001 1x PZ 1 x 89 mm
05060035001 1x PZ 2 x 89 mm
05060043001¹⁾ 1x PZ 3 x 89 mm

1) Sexkantsklinga

867/4 Z TORX® B0 Bits med hål, TX 10 x 89 mm



05060050001 1x TX 10 x 89 mm
05060051001 1x TX 15 x 89 mm
05060052001 1x TX 20 x 89 mm
05060053001 1x TX 25 x 89 mm
05060054001 1x TX 30 x 89 mm

800/4 Z Bits, 1 x 5.5 x 89 mm



05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm

840/4 Z Bits, 3 x 89 mm



05059630001 1x 3 x 89 mm
05059631001 1x 4 x 89 mm
05059632001 1x 5 x 89 mm
05059633001¹⁾ 1x 6 x 89 mm

1) Sexkantsklinga

Web link

https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kk_60_ra.html

Wera - KK 60 RA
05051040001 - 4013288155290

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de