



EAN:	4013288229748	Size:	145x60x35 mm
Part number:	05051493001	Weight:	109 g
Article number:	838 RA-R M	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Bitshandtag med Rapidator-snabbfäste för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 och Wera-fäste serie 1 och 4
- I greppet integrerad spärrmekanism
- Det integrerade spärrhandtaget med tät stegning möjliggör snabbt och säkert arbete
- Hög arbetshastighet: Spärrmekanismen kan också användas för snabbrotation vid skruvning
- Ergonomisk intuitiv växling mellan höger-, vänster- och 0-läge
- Rapidator-teknik för snabbt bitsbyte
- För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3
- Flerkomponents Kraftform-grepp för snabb och ergonomisk skruvning

Bitshandtag med intuitivt hanterbar spärrfunktion. Spärrmekanismen (integrerad i handtaget) med tät stegning (36 tänder/returvinkel 10°) förenklar och accelererar skruvningen utan tidsödande omtag. Snabbrotation påskyndar arbetet. Spärrmekanismen är helt integrerad i handtaget och säkerställer mycket praktiskt och enkelt arbete. Ergonomisk omkoppling mellan höger-, vänster- och 0-läge. Kraftform Plus-grepp för ergonomiskt arbete utan blåsor och valkar. Magnetisk bitshållare för bits med 1/4"-sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173). Snabbfästet Rapidator möjliggör blixtnabba bitsbyten utan verktyg. Den starka permanentmagneten håller bitsen i ett säkert grepp.

Web link

https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_bitholding_screwdrivers_and_adaptors_838_ra-r_m.html

Wera - 838 RA-R M
05051493001 - 4013288229748

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bitshandtag och kopplingsdelar

Spärrfunktion




Det integrerade spärrhandtaget med tät stegning (36 tänder) och en returvinkel på 10° förenklar och accelererar skruvningen utan tidsödande omtag.

Snabb skruvning



Spärrmekanismen möjliggör också snabbrotation under skruvning.

Riktningsbyte



Ergonomisk riktningsväxling.

Spärrmekanism i handtaget



Det integrerade spärrhandtaget med tät stegning tillåter snabbt och säkert arbete. Spärrmekanismen är helt integrerad i greppet. Greppets nätta format gör att spärrhandtaget kan användas även i trånga lägen.

Chuck-all




Rapidaptor-snabbfäste accepterar 1/4"-bits enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 samt Wera-fästen i serie 1 och 4.

Rapid-in och Self-Lock



Bitsen kan helt enkelt tryckas in i fattningen utan manövrering av hylsan. Så snart verktyget trycks mot skruvskallen aktiveras låsfunktionen. Bitsen sitter säkert och utan glapp.

Rapid-out



För att byta bits, tryck bara hylsan framåt: Fjädermekanismen lyfter bitsen från magneten och låser upp verktyget. Bitsen kan enkelt avlägsnas. Mycket praktiskt: Även mycket små bits kan tas av utan extra verktyg.

Further versions in this product family:

			
	inch	mm	mm
05051493001	1/4"	123,5	98

Web link

https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_bitholding_screwdrivers_and_adaptors_838_ra-r_m.html

Wera - 838 RA-R M
05051493001 - 4013288229748

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de