



EAN:	4013288226198	Size:	70x60x18 mm
Part number:	05057435001	Weight:	124 g
Article number:	Bit-Check 12 Wood TX HF 1	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82079030

- Speciellt för träarbete
- 867/1 TORX® HF-bits, med hållarfunktion för TORX® skruvar enligt Acument Intellectual Properties specifikation
- Även för Würth ASSY-skruvar och Altenloh SPAX T-STAR plus-skruvar
- 1/4" sexkantsfattning (Wera-fäste serie 1)
- Med verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter storlek
- Ringmagnet Rapidaptor för hållning av långa och tunga skruvar
- Uppställbara Bit-Check övertygar genom sin funktionalitet i trånga utrymmen
- Plastmaterialet i Bit-Check är mycket robust och har hög livslängd

Bits och hållarsats, särskilt lämplig för träbearbetning. Bits 867/1 TORX® HF håller tack vare sin speciella geometri. TORX® skruvar enligt Acument Intellectual Properties-specifikationen säkert på verktyget! Detta är särskilt användbart i svåråtkomliga arbetsområden där den andra handen inte kan användas för att hålla skruven. De är också lämpliga för Würth ASSY-skruvar samt Altenloh SPAX T-STAR plus-skruvar. Med verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter storlek. Ringmagnetbaserad Rapidaptor-hållare för att hålla långa och tunga skruvar. Bit-Check ger en snabb överblick över det aktuella verktyget. Bits som inte används sätts helt enkelt tillbaka i hållaren och riskerar inte att försvinna. Enkel transport t.ex. i skjortfickan. Bit-Check kan ställas upp på arbetsplatsen för snabb åtkomst till verktyget.

Web link


https://products.wera.de/se/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_wood_bit-check_12_wood_tx_hf_1.html

Wera - Bit-Check 12 Wood TX HF 1
05057435001 - 4013288226198

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Check Trä

Med hållarfunktion för inner TORX® skruvar



TORX® HF-verktygen som har utvecklats av Wera kännetecknas av en geometrisk optimering av den ursprungliga TORX® profilen. Klämkraften från yttrycket mellan verktygsspetsen och skruvprofilen håller TORX® skruvar enligt Acument Intellectual Properties specifikation säkert på plats på verktyget! Detta är särskilt användbart i svårtillgängliga situationer, där man inte kan använda den andra handen för att hålla fast skruven.

Även för ASSY- och SPAX T-STAR plus-skruvar



Wera-bits 867/1 TX HF passar även för Würth ASSY-skruvar och Altenloh SPAX T-STAR plus-skruvar.

Rapidaptor med ringmagnet



Den kraftiga ringmagneten i fronten av hylsan håller även stora tunga skruvar i ett järngrepp: Detta möjliggör mycket snabb ansättning. Det farliga och ibland smärtsamma momentet att hålla i skruven när den ska fästas behövs inte längre. Perfekt även för arbete över huvudhöjd.

Alltid till hands



Bit-Checks kan ställas ut på arbetsplatsen så att verktyget alltid är klart att användas.

Web link

https://products.wera.de/se/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_wood_bit-check_12_wood_tx_hf_1.html

Wera - Bit-Check 12 Wood TX HF 1
05057435001 - 4013288226198

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Check 12 Trä TX HF 1, 12 delar

Bit-Check Trä



Set contents:

887/4 RR Rapidaptor-universalhållare med ringmagnet, 1/4" x 57 mm



05052490001

1x 1/4" x 57 mm



855/1 Z Bits, PZ 1 x 25 mm



05072080001

1x PZ 1 x 25 mm

05072082001

1x PZ 2 x 25 mm



867/1 TORX® HF-bits med hållarfunktion, TX 10 x 25 mm



05066140001

1x TX 10 x 25 mm

05066141001

1x TX 15 x 25 mm

05066142001

1x TX 20 x 25 mm

05066143001

2x TX 25 x 25 mm

05066144001

1x TX 30 x 25 mm

05066145001¹⁾

1x TX 40 x 25 mm



1) Genomgående sexkant; ej Take it easy.

867/1 TORX® Bits, TX 20 x 25 mm



05066487001

1x TX 20 x 25 mm

05066488001

1x TX 25 x 25 mm



Web link

https://products.wera.de/se/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_wood_bit-check_12_wood_tx_hf_1.html

Wera - Bit-Check 12 Wood TX HF 1
05057435001 - 4013288226198

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de