

# Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2-3,0 Nm, 17 delar

## Kraftform Kompakt 60, 62



<b>EAN:</b>	4013288169624	<b>Size:</b>	180x150x55 mm
<b>Part number:</b>	05059293001	<b>Weight:</b>	568 g
<b>Article number:</b>	KK 60 Torque	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82079030

- Inställbar Kraftform momentskruvmejsel med Rapidaptor-snabbfäste
- Flerkomponents Kraftform-grepp för snabb och ergonomisk skruvning
- Rapidaptor-teknik för blixtsnabbt bitsbyte
- För hand- och maskinskruvning
- Praktiskt vikfodral för översiktlig förvaring

Vikfodral med 89 mm långa bits. Inklusive momentskruvmejsel 7441 med snabbfäste "Rapidaptor" och flerkomponent Kraftform-grepp för utmattningsfritt arbete. För hand- och maskinskruvning. 17 delar. Kompakt grepp-/växelklingssystem för momentkontrollerade förskruvningar. Inklusive momentskaft 7441, inställbart från 1,2 till 3,0 Nm. Inställbar i steg om 0,10 Nm. Enkel inställning av önskat moment utan specialverktyg. God läsbarhet för skalvärden. Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabba bitsbyten. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytter för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna. Inklusive 16 bits med 89 mm längd. Med praktiskt vikfodral för översiktlig förvaring.



### Web link

[https://products.wera.de/se/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_torque.html](https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_torque.html)

Wera - KK 60 Torque  
05059293001 - 4013288169624

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Kraftform Kompakt 60, 62

### Grepp-/växelklingsystemet



Många skruvförband i monterings- och underhållsarbetet måste dras åt med momentkontroll för att säkerställa skruvförbandets hållfasthet och/eller för att förhindra skador på skruven eller arbetsstycket. De inställbara momentskruvmejslarna från Wera är de perfekta verktygen för detta ändamål: Momentområde 0,3 Nm till 8,8 Nm, tre olika grepp, mätnoggrannhet  $\pm 6\%$ , blixtsnabbt bitsbyte tack vare bitshållare med Rapidaptor-teknik.



Grepp-/växelklingsystemet gör det möjligt att snabbt byta till den klinga som för tillfället behövs, vilket möjliggör de mest skilda tillämpningar.

### Inställbar Kraftform momentskruvmejsel med Rapidaptor-snabbfäste



Inställbar på motsvarande skalvärden - för hand. Enkel inställning av önskat moment för hand. Mätnoggrannhet  $\pm 6\%$  enligt standard EN ISO 6789. Tydligt hörbar och taktill signal när inställt moment uppnås.

### För hand- och maskinskruvning




Satserna är lämpliga för hand- och maskinskruvning.

### Chuck-all



Rapidaptor-snabbfäste accepterar  $\frac{1}{4}$ "-bits enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 samt Wera-fästen i serie 1 och 4.

### Rapid-in och Self-Lock



Bitsen kan helt enkelt tryckas in i fattningen utan manövrering av hylsan. Så snart verktyget trycks mot skruvskallen aktiveras låsfunktionen. Bitsen sitter säkert och utan glapp.

### Förvaring och transport



Förvaring och transport i robust bältesfodral. Så att verktyget alltid är till hands.

### Anpassad till handen



Formen på Kraftform-greppet, som är perfekt anpassat för handen, förebygger blåsor och valkar. Wera Kraftform: System för gripbar ergonomi!

### Web link

[https://products.wera.de/se/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_torque.html](https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_torque.html)

Wera - KK 60 Torque  
05059293001 - 4013288169624

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

# Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2-3,0 Nm, 17 delar



## Kraftform Kompakt 60, 62

### Set contents:

#### Serie 7400 Kraftform inställbara momentskruvmejslar (0,1-3,0 Nm) med Rapidaptor-snabbfäste, 7441 x 1,2-3,0 Nm



05074701001 1x 7441 x 1,2-3,0 Nm



#### 851/4 Z Bits, PH 1 x 89 mm



05059760001 1x PH 1 x 89 mm

05059775001 1x PH 2 x 89 mm

05059795001<sup>1)</sup> 1x PH 3 x 89 mm

1) Sexkantsklinga



#### 855/4 Z Bits, PZ 1 x 89 mm



05060029001 1x PZ 1 x 89 mm

05060035001 1x PZ 2 x 89 mm

05060043001<sup>1)</sup> 1x PZ 3 x 89 mm

1) Sexkantsklinga



#### 867/4 Z TORX® B0 Bits med håå, TX 10 x 89 mm



05060050001 1x TX 10 x 89 mm

05060051001 1x TX 15 x 89 mm

05060052001 1x TX 20 x 89 mm

05060053001 1x TX 25 x 89 mm

05060054001 1x TX 30 x 89 mm



#### 800/4 Z Bits, 1 x 5.5 x 89 mm



05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm



#### 840/4 Z Bits, 3 x 89 mm



05059630001 1x 3 x 89 mm

05059631001 1x 4 x 89 mm

05059632001 1x 5 x 89 mm

05059633001<sup>1)</sup> 1x 6 x 89 mm

1) Sexkantsklinga



### Web link

[https://products.wera.de/se/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_torque.html](https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_torque.html)

Wera - KK 60 Torque  
05059293001 - 4013288169624

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de