

Serie 7400 Imperial Kraftform momentskruvmejslar med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, greppstorlek 105 mm, 7465 x 2.5-11.5 in. lbs.
Serie 7400 Kraftform momentskruvmejsle, inställbar inom det specificerade mätområdet enligt kundönskemål, med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål



EAN:	4013288188250	Size:	155x37x37 mm
Part number:	05074720010	Weight:	180 g
Article number:	7400 Imperial customized pre-set, 105 mm	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Momentskruvmejsel med fast förinställt momentvärde enligt kundönskemål samt Rapidaptor-snabbfäste
- Justerbar endast med specialverktyg
- Med 1/4" sexkantsfattning
- Rapidaptor-teknik för blixtnabbt bitsbyte
- Utlösningssignal när det inställda värdet har uppnåtts
- Flerkomponents Kraftform-grepp för höga arbetshastigheter

Wera momentskruvmejsel. Med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål. För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs. Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05137001001). Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtnabbt bitsbyte. För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173). Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytter för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna.
Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.



Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_adjustable_to_customer_requirements_within_the_specified_measurement_range_7400_


Wera - 7400 Imperial customized pre-set, 105 mm
05074720010 - 4013288188250

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 Imperial Kraftform momentskruvmejslar med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, greppstorlek 105 mm, 7465 x 2.5-11.5 in. lbs.
Serie 7400 Kraftform momentskruvmejsle, inställbar inom det specificerade mätområdet enligt kundönskemål, med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål



Individuell förinställning



Wera momentskruvmejsel. Med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål. För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs.

Obegränsat lossningsmoment



Obegränsat lossningsmoment för hårt sittande skruvar.

Variabel



Variabel på grund av blixtnabbt byte av bits och hylsor med stöd av Rapidaptor-tekniken.

Chuck-all




Rapidaptor-snabbfäste accepterar 1/4"-bits enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 samt Wera-fästen i serie 1 och 4.

Rapid-in och Self-Lock



Bitsen kan helt enkelt tryckas in i fatningen utan manövrering av hylsan. Så snart verktyget trycks mot skruvskallen aktiveras låsfunktionen. Bitsen sitter säkert och utan glapp.

Rapid-out



För att byta bits, tryck bara hylsan framåt: Fjädermekanismen lyfter bitsen från magneten och låser upp verktyget. Bitsen kan enkelt avlägsnas. Mycket praktiskt: Även mycket små bits kan tas av utan extra verktyg.

Single-hand



Alla funktioner i Rapidaptors snabbfäste, som att sätta i eller ta ut bits, kan utföras med en hand. Det är snabbare, mer ekonomiskt och mer ergonomiskt. Inget onödigt handgrepp.

Further versions in this product family:

						
	mm	art. no.	in. lbs.	inch	mm	inch
05074720010 ^(1,2)	105	7465	2,5-11,5	6"	155	1/4"
05074722010 ^(2,1)	105	6"	155	11,0-29,0	1/4"	7466

1) Inställbar inom det specificerade mätområdet enligt kundönskemål

2) Den önskade inställningen kan göras i följande enheter: Nm, kgf.m, lbf.ft., ozf.in., dN.m, kgf.cm, lbf.in, in.oz, cN.m, gf.m, ft.lb, gf.cm, in.lb.

Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_adjustable_to_customer_requirements_within_the_specified_measurement_range_7400_

Wera - 7400 Imperial customized pre-set, 105 mm
05074720010 - 4013288188250

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de