

Serie 7400 ESD Kraftform inställbar momentskruvmejsel (2,5-29,0 in. lbs.) med
Rapidaptor-snabbfäste, 7445 ESD x 2.5-11.5 in. lbs.
Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejsel



EAN:	4013288106988	Size:	155x37x37 mm
Part number:	05074733001	Weight:	188 g
Article number:	7400 ESD inch	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Inställbar Kraftform ESD momentskruvmejsel med Rapidaptor-snabbfäste
- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk ytresistans $\leq 10^9$ ohm
- Flerkomponents Kraftform Micro-grepp för snabb och ergonomisk skruvning
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- Med Rapidaptor-snabbfäste för bits med 1/4" sexkantsfattning

Wera momentskruvmejsel. Säkert skydd mot elektrostatisk energi och därav följande skador. Variabel momentinställning med hög noggrannhet. Enkel inställning av önskat moment utan specialverktyg. God läsbarhet för skalvärden. Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabba bitsbyten. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna. För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173).



Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_7400_esd_inch.html

Wera - 7400 ESD inch
05074733001 - 4013288106988

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inställbara momentverktyg



Inställbar momentskruvmejsel från Wera tillåter variabel momentinställning med hög noggrannhet. Användaren får bästa bearbetningskvalitet med beprövad ergonomi i den välkända Wera-designen.

Wera ESD-verktyg



Resistanskraven för ESD-skruvningsverktyg har hämtats från DIN EN 61340-5-1. Bland annat kräver denna standard ett handtag av ett definierat elektriskt ledande material. Wera-produkter i ESD-serien uppfyller denna standard och de ännu strängare reglerna för vissa teknikföretag.

Enkel inställning



Enkel inställning av önskat moment för hand.

God läsbarhet



God läsbarhet för skalvärden.

Lupp för påsättning



Artiklarna 7430 7431 och 7432 levereras med en lupp. Luppen kan sättas på skalan. Detta förbättrar skalans läsbarhet.

Mätnoggrannhet




Mätnoggrannhet $\pm 6\%$ (artikel 1430: $\pm 10\%$) enligt standard EN ISO 6789. Tydligt hörbar och taktil signal när inställt moment uppnås.

Obegränsat lossningsmoment




Obegränsat lossningsmoment för hårt sittande skruvar.

Variabel



Variabel på grund av blixtsnabbt byte av bits och hylsor med stöd av Rapidaptor-tekniken.

Further versions in this product family:

							
	art. no.	inch	in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	inch
05074733001	7445 ESD	1/4"	2,5-11,5	0,5	105	155	6"
05074734001	7446 ESD	1/4"	11,0-29,0	1,0	105	155	6"

Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_7400_esd_inch.html

Wera - 7400 ESD inch
05074733001 - 4013288106988

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de