




EAN:	4013288178404	Size:	375x290x100 mm
Part number:	05074746001	Weight:	1616 g
Article number:	7443/12	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Monteringsats för däcktryckskontrollsystem
- För övervakning av däcktrycket i motorfordon
- Optimalt däcktryck sparar bränsle och förhindrar däcksslitage
- Med förinställt moment för optimal fixering av sensorerna
- 12 delars sats i stabil plastlåda

12-bitars verktygssats för professionell montering och demontering av däcktrycksövervakningssystem. Med momentteknik för styrd skruvåtdragning. Handverktyg med flerkomponents Kraftform-grepp för höga arbetshastigheter kombinerat med utmärkt ergonomi. Fem förinställda verktyg för att montera överfallsmuttern på skruven och för att skruva fast sensor kroppen på ventilen. Två förinställda ventilyncklar med värdena 0,25 Nm och 0,45 Nm. Inställbart Kraftform-pistolgrepp för moment från 4,0 till 8,8 Nm. Passar alla vanliga däcktryckskontrollsystem. Säker montering med tydlig färgkodning av inställda momentvärden (Beru / Huf®: TX 10 Gul 1,25 Nm, Schrader®: TX 10 Grön 1,4 Nm. Cup® / RTS®: TX 20 Grå 2,0 Nm). Momentskruvmejseln, förinställd på 3,3 Nm, hanterar både överfalls- och anslutningskravar till sensorer i Alligator-systemet. Dessutom ingår: Hylsadapter, två bits plus ventilmothåll (för användning upp till 4,5 Nm).



TORQUE
TOOL



ADJUSTABLE



PRE-SET



KRAFTFORM
ERGONOMICS



ANTI
ROLL-OFF



HOLDING
FUNCTION



RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_12.html

Wera - 7443/12
05074746001 - 4013288178404


Wera Werkzeuge GmbH
Korzenter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inställbara momentverktyg



Inställbar momentskruvmejsel från Wera tillåter variabel momentinställning med hög noggrannhet. Användaren får bästa bearbetningskvalitet med beprövad ergonomi i den välkända Wera-designen.

Enkel inställning



Enkel inställning av önskat moment för hand.

God läsbarhet



God läsbarhet för skalvärden.

Mätnoggrannhet



Mätnoggrannhet $\pm 6\%$ (artikel 1430: $\pm 10\%$) enligt standard EN ISO 6789. Tydligt hörbar och taktill signal när inställt moment uppnås.

Variabel




Variabel på grund av blixtnabbt byte av bits och hylsor med stöd av Rapidaptor-tekniken.

Rapidaptor-hållare



Blixtnabbt bitsbyte utan hjälpverktyg. Enhandsmanövrering. Med fritt roterande hylsa för enkel styrning av skruvmejseln.

HF-profilen



Vid montering eller demontering i trånga utrymmen (t.ex. i motorrummet på en bil) kan skruven inte styras med handen. Ofta händer det att man tappar skruven. Att leta efter tappade skruvar kan vara både tidsödande och farligt. HF-verktygen som utvecklats av Wera kännetecknas av en geometrisk optimering av den ursprungliga TORX® profilen. Klämkraften från yttrycket mellan verktygsspetsen och skruvprofilen håller skruvarna säkert på plats på verktyget!

Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_12.html


Wera - 7443/12
05074746001 - 4013288178404

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 Kraftform momentskruvmejsel

Set contents:

Serie 7400 Kraftform pistolgrepp, inställbara momentskruvmejslar (3,0-8,8 Nm) med Rapidaptor-snabbfäste, 7443 x 4,0-8,8 Nm

 05074705001 1x 7443 x 4,0-8,8 Nm




Serie 7400 Kraftform momentskruvmejslar med fast fabriksinställt momentvärde (0,1-1,5 Nm) med Rapidaptor-snabbfäste, greppstorlek 89 mm, 7464 x 3,3 Nm x 3,0-6,0 Nm

 1x 7464 x 3,3 Nm x 3,0-6,0 Nm



300 TX Momentindikator TORX®, TX 10 x 1,25 Nm

 1x TX 10 x 1,25 Nm

 1x TX 10 x 1,4 Nm



790 A/50 hylsmejselinsatser, 11 x 50 mm

 1x 11 x 50 mm

 1x 12 x 50 mm



867/4 TORX® HF Bits med hållarfunktion, TX 15 x 50 mm

 1x TX 15 x 50 mm

 1x TX 20 x 50 mm



870/1 Verktgsskaft (adapter), 1/4" x 25 mm

 05136000001¹⁾ 1x 1/4" x 25 mm

1) Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser




300 V Ventilhållare, 0,25 Nm

 1x 0,25 Nm

 1x 0,45 Nm



327 Ventilhållare, 32 x 70 mm

 05160111001 1x 32 x 70 mm



Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_12.html

Wera - 7443/12

05074746001 - 4013288178404

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de