

Serie 7400 ESD Kraftform inställbara momentskruvmejslar (0,1-1,0 Nm) med snabbfäste, 7435 ESD x 0,10-0,34 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejslar



EAN:	4013288179036	Size:	170x40x40 mm
Part number:	05074786001	Weight:	135 g
Article number:	7400 ESD Halfmoon	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Inställbar Kraftform ESD momentskruvmejsel med snabbfäste
- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk yresistans $\leq 10^9$ ohm
- Flerkomponents Kraftform Micro-grepp för snabb och ergonomisk skruvning
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- För bits med 4 mm halvmåne- och 4 mm HIOS-fattning

Wera momentskruvmejsel. Säkert skydd mot elektrostatisk energi och därav följande skador. Variabel momentinställning med hög noggrannhet. Enkel inställning av önskat moment utan specialverktyg. God läsbarhet för skalvärden. Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtnabba bitsbyten. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna. För bits med 4 mm halvmåne-fattning (och Wera serie 9) och 4 mm HIOS-fattning (och Wera serie 21).



Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_7400_esd_halfmoon.html

Wera - 7400 ESD Halfmoon
05074786001 - 4013288179036

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inställbara momentverktyg




Inställbar momentskruvmejslar från Wera tillåter variabel momentinställning med hög noggrannhet. Användaren får bästa bearbetningskvalitet med beprövad ergonomi i den välkända Wera-designen.

Wera ESD-verktyg




Resistanskraven för ESD-skruvningsverktyg har hämtats från DIN EN 61340-5-1. Bland annat kräver denna standard ett handtag av ett definierat elektriskt ledande material. Wera-produkter i ESD-serien uppfyller denna standard och de ännu strängare reglerna för vissa teknikföretag.

För halvmåne-fattnings- och HIOS-bits



Kombinationsbitshållare för bits med halvmåne- och HIOS-fattning.

Enkel inställning



Enkel inställning av önskat moment för hand.

Lupp för påsättning



Artiklarna 1430 ESD och 1431 ESD levereras med en lupp. Luppen kan sättas på skalan. Detta förbättrar skalans läsbarhet.

Mätnoggrannhet



Mätnoggrannhet $\pm 6\%$ (artikel 1430: $\pm 10\%$) enligt standard EN ISO 6789. Tydligt hörbar och taktill signal när inställt moment uppnås.

Obegränsat lossningsmoment



Obegränsat lossningsmoment för hårt sittande skruvar.

Momentverktyg



Wera momentverktyg erbjuder momentstyrd skruvåtdragning för att förhindra skador på skruven eller arbetsstycket och för att säkerställa skruvförbandets hållfasthet. Arbetsintensiv urborring av skruven och oproduktiv stilleståndstid är historia. Också viktigt om repeterbarhet krävs. Med ergonomiskt Kraftform-grepp och tydligt hörbar och märkbar klicksignal när du når det önskade momentet. Utan komplicerade växelklingor. I stället för specialklingor kan vanliga bits enligt C 6,3 och E 6,3 eller till och med $\frac{1}{4}$ " hylsor användas.

Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_7400_esd_halfmoon.html

Wera - 7400 ESD Halfmoon
05074786001 - 4013288179036

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 ESD Kraftform inställbara momentskruvmejslar (0,1-1,0 Nm) med snabbfäste, 7435 ESD x 0,10-0,34 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejslar



Further versions in this product family:

							
	art. no.	Nm	Nm	mm	mm	inch	
	05074786001 ¹⁾	7435 ESD	0,10-0,34	0,015	89	142	5 7/16"
	05074788001 ¹⁾	7436 ESD	0,30-1,00	0,05	89	142	5 7/16"

1) Med lupp som gör det lätt att avläsa skalvärdet.

Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_7400_esd_halfmoon.html

Wera - 7400 ESD Halfmoon
05074786001 - 4013288179036

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de