

1460 ESD Kraftform Micro momentskruvmejslar med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, med snabbfäste, 1460 ESD x 0,02-0,06 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundens anvisning



EAN:	4013288188304	Size:	128x18x18 mm
Part number:	05074800010	Weight:	22 g
Article number:	1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Fast förinställd enligt kundönskemål, inställbar Kraftform ESD momentskruvmejsel
- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk ytresistans $\leq 10^9$ Ohm
- Tydligt hörbar och taktill signal när inställt moment uppnås
- För bits med 4 mm halvmåne-fattning och 4 mm HIOS-fattning
- Använd t.ex. för smartphones, mobiltelefoner, kameror och elektroniska apparater

Med enligt kundönskemål fast fabriksinställt momentvärde. Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05137004001). Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare. Kompakt grepp-/växelklingsystem för momentkontrollerade finförskruvningar. Momentskruvmejseln Kraftform Micro ESD är idealisk för momentkontrollerad montering av elektrostatiskt känsliga komponenter. För bitshållare med 4 mm halvmåne-fattning (Wera serie 9) och bits med 4 mm HIOS-fattning (Wera serie 21). Manipuleringssäker. Tydligt hörbar och taktill signal när inställt moment uppnås. Repeterbarheten är 100 % säkerställd. Obegränsat manuellt lossningsmoment. Elektrisk ytresistans $\leq 10^9$ Ohm för säkert skydd mot elektrostatisk energi. Tillverkad enligt DIN EN 61340-5-1. Grepp-/växelklingsystem för blixtsnabbt klingbyte. Kraftform Micro-grepp med vridbar topp och snabbvridzon för blixtsnabb åtdragning, utan tidsödande byte av handgrepp. Kraftzon med integrerade mjuka greppytor för överföring av lossnings- och åtdragningsmoment. Precisionszon direkt över klingan för rätt vridningsvinkel under justeringsarbete. Blixtsnabb bits-fixering: För bara in biten i hållaren. Låsningen är automatisk och passningen säker. För att byta bit, skjut hylsan framåt och ta ut biten. Fritt roterande hylsa som gör det enkelt att styra verktyget under skruvning. Bits för handskruvning och maskinskruvning med elektriska skruvdragare (t.ex. HIOS, Delvo, Sehan). Används exempelvis för montering av mobiltelefoner, kameror och elektroniska enheter, liksom i dentallaboratorier och tandläkarmottagningar. Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.



Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_1460_esd_micro_customized_pre-set


Wera - 1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon
05074800010 - 4013288188304

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1460 ESD Kraftform Micro momentskruvmejslar med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, med snabbfäste, 1460 ESD x 0,02-0,06 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundens anvisning



Individuell förinställning



Wera momentskruvmejsel. Med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål. För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs.

Wera ESD-verktyg




Resistanskraven för ESD-skruvningsverktyg har hämtats från DIN EN 61340-5-1. Bland annat kräver denna standard ett handtag av ett definierat elektriskt ledande material. Wera-produkter i ESD-serien uppfyller denna standard och de ännu strängare reglerna för vissa teknikföretag.

Skydd mot elektrostatisk energi



Ytresistansen hos Weras ESD-material är $\leq 10^9$ Ohm. Så skyddas komponenter effektivt mot elektrostatisk energi och därav följande skador.

För halvmåne-fattnings- och HIOS-bits



Kombinationsbitshållare för bits med halvmåne- och HIOS-fattning.

Kraftzon



Kraftzon med integrerade mjuka partier i närheten av klingspetsen garanterar överföring av stort lossnings- och åtdragningsmoment, utan att kontakten med skruven går förlorad.

Precisionszonen



Precisionszonen direkt över klingan ger användaren känsla för rätt vridningsvinkel under justeringsarbete.

Snabbrotationszonen



Snabbrotationszonen under den vridbara toppen tillåter blixtnabb åtdragning.

Further versions in this product family:

				
	art. no.	Nm	mm	inch
05074800010¹⁾	1460 ESD	0,02-0,06	131	5 1/4"
05074810010 ¹⁾	1461 ESD	0,05-0,11	131	5 1/4"

1) Den önskade inställningen kan göras i följande enheter: Nm, kgf.m, lbf.ft., ozf.in., dN.m, kgf.cm, lbf.in, in.oz, cN.m, gf.m, ft.lb, gf.cm, in.lb.

Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_1460_esd_micro_customized_pre-set

Wera - 1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon
 05074800010 - 4013288188304

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

1460 ESD Kraftform Micro momentskruvmejslar med fast fabriksinställt
momentvärde enligt kundönskemål, med snabbfäste, 1460 ESD x 0,02-0,06 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt
kundens anvisning



Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_1460_esd_micro_customized_pre-set

Wera - 1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon
05074800010 - 4013288188304

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de