

1430 ESD Kraftform Micro installbara momentskruvmejslar (0,02-0,11 Nm) med snabbfäste, 1430 ESD x 0,02-0,06 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejslar



EAN:	4013288179043	Size:	145x23x23 mm
Part number:	05074802001	Weight:	41 g
Article number:	1430 ESD	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Inställbar Kraftform momentskruvmejsel med snabbfäste
- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk yresistans $\leq 10^9$ ohm
- Tydligt hörbar och taktil signal när inställt moment uppnås
- För bits med 4 mm halvmåne- och 4 mm HIOS-fattning
- Använd t.ex. för smartphones, mobiltelefoner, kameror och elektroniska apparater

Momentverktyg med justerbart moment från 2,0 till 6,0 Ncm (precision $\pm 10\%$). Kompakt grepp-/växelklingsystem för momentkontrollerade finförskruvningar. Momentskruvmejseln Kraftform Micro ESD är idealisk för momentkontrollerad montering av elektrostatiskt känsliga komponenter. För bitshållare med 4 mm halvmåne-fattning (Wera serie 9) och bits med 4 mm HIOS-fattning (Wera serie 21). Manipuleringssäker. Tydligt hörbar och taktil signal när inställt moment uppnås. Obegränsat manuellt lossningsmoment. Elektrisk yresistans upp till $\leq 10^9$ ohm för säkert skydd mot elektrostatisk energi. Tillverkad enligt DIN EN 61340-5-1. Grepp-/växelklingsystem för blixtsnabbt klingbyte. Kraftform Micro-grepp med vridbar topp och snabbvridzon för blixtsnabb åtdragning, utan tidsödande byte av handgrepp. Kraftzon med integrerade mjuka greppzoner för överföring av lossnings- och åtdragningsmoment. Precisionszon direkt över klingan för rätt vridningsvinkel under justeringsarbete. Blixtsnabb bitsfixering: För bara in biten i hållaren. Låsningen är automatisk och passningen säker. För att byta bit, skjut bara hylsan framåt och ta ut biten. Fritt roterande hylsa som gör det enkelt att styra verktyget under skruvning. Bits för handskruvning och maskinskruvning med elektriska skruvdragare (t.ex. HIOS, Delvo, Sehan). Används exempelvis för montering av smartphones, mobiltelefoner, kameror och elektroniska enheter, liksom i dentallaboratorier och tandläkarmottagningar.



Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_1430_esd.html

Wera - 1430 ESD
05074802001 - 4013288179043

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1430 ESD Kraftform Micro installbara momentskruvmejslar (0,02-0,11 Nm) med snabbfäste, 1430 ESD x 0,02-0,06 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejslar



Inställbar momentskruvmejsel



Inställbar på motsvarande skalvärden - för hand. Även i ESD-Utförande (även med fatning för HIOS/halvmåne-bits) och med Kraftform Micro-grepp.

Wera ESD-verktyg




Resistanskraven för ESD-skruvningsverktyg har hämtats från DIN EN 61340-5-1. Bland annat kräver denna standard ett handtag av ett definierat elektriskt ledande material. Wera-produkter i ESD-serien uppfyller denna standard och de ännu strängare reglerna för vissa teknikföretag.

Skydd mot elektrostatisk energi



Ytresistansen hos Weras ESD-material är $\leq 10^9$ Ohm. Så skyddas komponenter effektivt mot elektrostatisk energi och därav följande skador.

För halvmåne-fattnings- och HIOS-bits



Kombinationsbitshållare för bits med halvmåne- och HIOS-fatning.

Inställbara momentverktyg




Inställbar momentskruvmejsel från Wera tillåter variabel momentinställning med hög noggrannhet. Användaren får bästa bearbetningskvalitet med beprövad ergonomi i den välkända Wera-designen.

Lupp för påsättning



Artiklarna 1430 ESD och 1431 ESD levereras med en lupp. Luppen kan sättas på skalan. Detta förbättrar skalans läsbarhet.

Snabbrotationszonen




Snabbrotationszonen under den vridbara toppen tillåter blixtnabb åtdragning.

Kraftzon



Kraftzon med integrerade mjuka partier i närheten av klingspetsen garanterar överföring av stort lossnings- och åtdragningsmoment, utan att kontakten med skruven går förlorad.

Further versions in this product family:

						
	art. no.	Nm	Nm	mm	inch	
	05074802001 ¹⁾	1430 ESD	0,02-0,06	0,0025	141	5 7/16"
	05074804001 ¹⁾	1431 ESD	0,05-0,11	0,005	141	5 7/16"

¹⁾ Med lupp som gör det lätt att avläsa skalvärdet.

Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_1430_esd.html

Wera - 1430 ESD
 05074802001 - 4013288179043

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

1430 ESD Kraftform Micro installbara momentskruvmejslar (0,02-0,11 Nm) med
snabbfäste, 1430 ESD x 0,02-0,06 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejsel



Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_1430_esd.html

Wera - 1430 ESD
05074802001 - 4013288179043

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de