

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde (0,1-1,5 Nm) med Rapidaptor-snabbfäste, greppstorlek 89 mm, 7450 ESD x 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejsel, med fast fabriksinställt momentvärde



EAN:	4013288179210	Size:	170x40x40 mm
Part number:	05074820001	Weight:	122 g
Article number:	7400 ESD pre-set, 89 mm	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Från fabrik fast förinställd, inställbar Kraftform ESD momentskruvmejsel
- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk yresistans $\leq 10^9$ ohm
- Kraftform-grepp, för snabb och ergonomisk skruvning
- Med 1/4" sexkantsfattning
- Med Rapidaptor-snabbfäste för bits med 1/4" sexkantsfattning

Wera momentskruvmejsel. Säkert skydd mot elektrostatisk energi och därav följande skador. Med momentvärdet fast förinställt från fabrik på det minsta skalvärdet. För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs. Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05137003001). Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare. Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtnabbt bitsbyte. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna. För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173). Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.



Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_esd_pre-set_89_mm.html

Wera - 7400 ESD pre-set, 89 mm
05074820001 - 4013288179210

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde (0,1-1,5 Nm) med Rapidaptor-snabbfäste, greppstorlek 89 mm, 7450 ESD x 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejsel, med fast fabriksinställt momentvärde



Förinställd, inställbar momentskruvmejsel



Wera momentskruvmejsel. Med momentvärdet fast förinställt från fabrik på det minsta skalvärdet. För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs. Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05137003001). Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare.

Wera ESD-verktyg



Resistanskraven för ESD-skruvningsverktyg har hämtats från DIN EN 61340-5-1. Bland annat kräver denna standard ett handtag av ett definierat elektriskt ledande material. Wera-produkter i ESD-serien uppfyller denna standard och de ännu strängare reglerna för vissa teknikföretag.

Skydd mot elektrostatisk energi



Ytresistansen hos Weras ESD-material är $\leq 10^9$ Ohm. Så skyddas komponenter effektivt mot elektrostatisk energi och därav följande skador.

Chuck-all



Rapidaptor-snabbfäste accepterar 1/4"-bits enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 samt Wera-fästen i serie 1 och 4.

Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_esd_pre-set_89_mm.html

Wera - 7400 ESD pre-set, 89 mm
05074820001 - 4013288179210

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde (0,1-1,5 Nm) med Rapidaptor-snabbfäste, greppstorlek 89 mm, 7450 ESD x 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejsel, med fast fabriksinställt momentvärde



Rapid-in och Self-Lock



Bitsen kan helt enkelt tryckas in i fattningen utan manövrering av hylsan. Så snart verktyget trycks mot skruvskallen aktiveras låsfunktionen. Bitsen sitter säkert och utan glapp.

Rapid-out



För att byta bits, tryck bara hylsan framåt: Fjädermekanismen lyfter bitsen från magneten och låser upp verktyget. Bitsen kan enkelt avlägsnas. Mycket praktiskt: Även mycket små bits kan tas av utan extra verktyg.

Single-hand




Alla funktioner i Rapidaptors snabbfäste, som att sätta i eller ta ut bits, kan utföras med en hand. Det är snabbare, mer ekonomiskt och mer ergonomiskt. Inget onödigt handgrepp.

Kraftform



Grundtanken bakom Kraftform-greppets ursprungliga form - handen ska diktera handtagets form - har hittills visat sig vara korrekt. Redan på 1960-talet utvecklade Wera ett skruvmejselgrepp anpassat till formen hos den mänskliga handen, i samarbete med det globalt erkända Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Efter ett långt utvecklingsarbete introducerades Wera Kraftform-handtaget på marknaden 1968. Sedan dess har produkten optimerats med stöd av ny teknik, men den har behållit sin beprövade formen, för den mänskliga handen har inte heller förändrats mycket sedan dess.

Further versions in this product family:

							
	Nm	art. no.	inch	Nm	inch	mm	mm
05074820001 ¹⁾	0,1	7450 ESD	5 1/4"	0,1-0,34	1/4"	89	133
05074822001 ¹⁾	0,3	7451 ESD	5 1/4"	0,3-1,0	1/4"	89	133
05074824001 ¹⁾	0,9	7452 ESD	5 1/4"	0,9-1,5	1/4"	89	133

1) Det förinställda momentet kan ändras. Detta kräver dock specialverktyg och momentprovsningsutrustning. Kontakta Wera Torque Service.

Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_esd_pre-set_89_mm.html

Wera - 7400 ESD pre-set, 89 mm
05074820001 - 4013288179210

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de