

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejslar med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, greppstorlek 89 mm, 7450 ESD x 0,1-0,34 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundens anvisning



EAN:	4013288188205	Size:	170x40x40 mm
Part number:	05074820010	Weight:	122 g
Article number:	7400 ESD customized pre-set, 89 mm	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Fast förinställd enligt kundönskemål, inställbar Kraftform ESD momentskruvmejsel
- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk yresistans $\leq 10^9$ ohm
- Kraftform-grepp, för snabb och ergonomisk skruvning
- Med 1/4" sexkantsfattning
- Med Rapidaptor-snabbfäste för bits med 1/4" sexkantsfattning

Wera momentskruvmejsel. Säkert skydd mot elektrostatisk energi och därav följande skador. Med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål. För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs. Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05137003001). Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtnabbt bitsbyte. För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173). Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna. Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.



Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_7400_esd_customized_pre-set_89_mm

Wera - 7400 ESD customized pre-set, 89 mm
05074820010 - 4013288188205

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Individuell förinställning




Wera momentskruvmejsel. Med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål. För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs.

Wera ESD-verktyg




Resistanskraven för ESD-skruvningsverktyg har hämtats från DIN EN 61340-5-1. Bland annat kräver denna standard ett handtag av ett definierat elektriskt ledande material. Wera-produkter i ESD-serien uppfyller denna standard och de ännu strängare reglerna för vissa teknikföretag.

Skydd mot elektrostatisk energi



Ytresistansen hos Weras ESD-material är $\leq 10^9$ Ohm. Så skyddas komponenter effektivt mot elektrostatisk energi och därav följande skador.

Variabel



Variabel på grund av blixtsnabbt byte av bits och hylsor med stöd av Rapidaptor-tekniken.

Chuck-all




Rapidaptor-snabbfäste accepterar 1/4"-bits enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 samt Wera-fästen i serie 1 och 4.

Rapid-in och Self-Lock



Bitsen kan helt enkelt tryckas in i fattningen utan manövrering av hylsan. Så snart verktyget trycks mot skruvskallen aktiveras låsfunktionen. Bitsen sitter säkert och utan glapp.

Rapid-out



För att byta bits, tryck bara hylsan framåt: Fjädermekanismen lyfter bitsen från magneten och låser upp verktyget. Bitsen kan enkelt avlägsnas. Mycket praktiskt: Även mycket små bits kan tas av utan extra verktyg.

Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_7400_esd_customized_pre-set_89_mm

Wera - 7400 ESD customized pre-set, 89 mm
05074820010 - 4013288188205

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejslar med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, greppstorlek 89 mm, 7450 ESD x 0,1-0,34 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejslar med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundens anvisning



Further versions in this product family:

						
art. no.		inch	Nm	mm	mm	inch
05074820010 ¹⁾	7450 ESD	1/4"	0,1-0,34	89	133	5 1/4"
05074822010 ¹⁾	7451 ESD	1/4"	0,3-1,0	89	133	5 1/4"
05074824010 ¹⁾	7452 ESD	1/4"	0,9-1,5	89	133	5 1/4"

1) Den önskade inställningen kan göras i följande enheter: Nm, kgf.m, lbf.ft., ozf.in., dN.m, kgf.cm, lbf.in, in.oz, cN.m, gf.m, ft.lb, gf.cm, in.lb.

Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_7400_esd_customized_pre-set_89_mm

Wera - 7400 ESD customized pre-set, 89 mm
05074820010 - 4013288188205

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de