

## Click-Torque B 1 Momentnyckel med omkopplare, 10-50 Nm, 3/8" x 10-50 Nm

Serie Click-Torque inställbara momentnycklar med omkopplare



|                        |                  |                               |              |
|------------------------|------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>            | 4013288193193    | <b>Size:</b>                  | 395x60x60 mm |
| <b>Part number:</b>    | 05075610001      | <b>Weight:</b>                | 1056 g       |
| <b>Article number:</b> | Click-Torque B 1 | <b>Country of origin:</b>     | TW           |
|                        |                  | <b>Customs tariff number:</b> | 82041100     |

- Med 3/8" fyrkantsfattning, omkopplare, 45 tänder
- Enkel inställning och säkring av önskat momentvärde, med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde
- Väl doserad kraft: När det inställda värdet uppnåtts utlöses momentnyckeln hörbart och kännbart
- Mätområde: 10-50 Nm, precision  $\pm 3\%$  enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Ergonomiskt 2-komponentshandtag för högeråtdragning

Klickmomentnyckel i typiskt Wera-utförande. Mycket robust konstruktion med hög noggrannhet enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Enkel inställning och fixering av det förutbestämda värdet. Den hörbara och taktila knäppningen när skalvärdena uppnås underlättar också säker inställning av det önskade momentvärdet. Den robusta utlösningmekaniken ger en tydligt hörbar och taktil signal när inställt moment uppnås. För högeråtdragning och med omkopplingsbar spärrfunktion med 45 tänder.



### Web link

[https://products.wera.de/se/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_with\\_reversible\\_ratchet\\_click-torque\\_b\\_1.html](https://products.wera.de/se/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_b_1.html)

Wera - Click-Torque B 1  
05075610001 - 4013288193193

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

# Click-Torque B 1 Momentnyckel med omkopplare, 10-50 Nm, 3/8" x 10-50 Nm



## Serie Click-Torque inställbara momentnycklar med omkopplare

### Serien Click-Torque momentnycklar



Vi ville göra arbete med momentnycklar enkelt och precist. Därför har vi utvecklat momentnyckeln Click-Torque. Genom möjligheten att helt enkelt ställa in och spara börvärdet och den robusta konstruktionen är dessa momentnycklar det perfekta verktyget för all skruvdragning som kräver momentstyrd åtdragning (momentsnycklar) respektive åtdragning och lossning (momentnycklar för insatsverktyg) av skruvförbandet.

### Noggrann



Precisionen är  $\pm 3\%$  enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

### Enkelt och säkert




Enkel justering och inställning av önskat momentvärde - avläsbart på huvud- och finskala.

### Enkel inställning



Med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde.

### Utlösningsmekanism



När det inställda momentvärdet har uppnåtts utlöses en hör- och kännbar mekanism.

### För högeråtdragning



De omkopplingsbara Click-Torque-momentnycklarna lämpar sig för högeråtdragning.

### Further versions in this product family:

|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|             | inch                                                                                | Nm                                                                                  | Nm                                                                                  | lbf. ft.                                                                            | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                   | inch                                                                                  | inch                                                                                  | inch                                                                                  | inch                                                                                  | inch                                                                                  |
| 05075610001 | 3/8"                                                                                | 0,25                                                                                | 10-50                                                                               | 8-36                                                                                | 360                                                                                 | 140                                                                                 | 47                                                                                  | 35                                                                                  | 16,5                                                                                 | 14                                                                                    | 5                                                                                     | 1                                                                                     | 1 3/8"                                                                                | 5/8"                                                                                  |
|             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | 11/64"                                                                                | 33/64"                                                                                | 27/32"                                                                                |                                                                                       |                                                                                       |

### Web link

[https://products.wera.de/se/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_with\\_reversible\\_ratchet\\_click-torque\\_b\\_1.html](https://products.wera.de/se/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_b_1.html)

Wera - Click-Torque B 1  
05075610001 - 4013288193193

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Click-Torque B 1 Momentnyckel med omkopplare, 10-50 Nm, 3/8" x 10-50 Nm

Serie Click-Torque inställbara momentnycklar med omkopplare



**Web link**

[https://products.wera.de/se/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_with\\_reversible\\_ratchet\\_click-torque\\_b\\_1.html](https://products.wera.de/se/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_b_1.html)

Wera - Click-Torque B 1  
05075610001 - 4013288193193

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)