Click-Torque C 4 Momentnyckel med omkopplare, 60-300 Nm, 1/2" x 60-300 Nm

Serie Click-Torque inställbara momentnycklar med omkopplare

EAN:	4013288193247	**Size:**	620x60x60 mm
Part number:	05075623001	**Weight:**	1660 g
Article number:	Click-Torque C 4	**Country of origin:**	TW
		Customs tariff number:	82041100

- Med 1/2"-fyrkantsfattning, spärrhandtag med omkopplare, 45 tänder
- Enkel inställning och säkring av önskat momentvärde, med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde
- Väl doserad kraft: När det inställda värdet uppnåtts utlöses momentnyckeln hörbart och kännbart
- Mätområde: 60-300 Nm, precision ± 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Ergonomiskt 2-komponentshandtag för högeråtdragning

Klickmomentnyckel i typiskt Wera-utförande. Mycket robust konstruktion med hög noggrannhet enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Enkel inställning och fixering av det förutbestämda värdet. Den hörbara och taktila knäppningen när skalvärdena uppnås underlättar också säker inställning av det önskade momentvärdet. Den robusta utlösningsmekaniken ger en tydligt hörbar och taktil signal när inställt moment uppnås. För högeråtdragning och med omkopplingsbar spärrfunktion med 45 tänder.

Web link
https://products.wera.de/se/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_4.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque C 4 Momentnyckel med omkopplare, 60-300 Nm, 1/2" x 60-300 Nm

Serie Click-Torque inställbara momentnycklar med omkopplare

Serien Click-Torque momentnycklar

Vi ville göra arbete med momentnycklar enkelt och precist. Därför har vi utvecklat momentnyckeln Click-Torque. Genom möjligheten att helt enkelt ställa in och spara börvärdet och den robusta konstruktionen är dessa momentnycklar det perfekta verktyget för all skruvdragning som kräver momentstyrd åtdragning (momentsnycklar) respektive åtdragning och lossning (momentnycklar för insatsverktyg) av skruvförbandet.

Noggrann

Precisionen är ± 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Enkelt och säkert

Enkel justering och inställning av önskat momentvärde - avläsbart på huvud- och finskala.

Enkel inställning

Med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde.

Utlösningsmekanism



När det inställda momentvärdet har uppnåtts utlöses en hör- och kännbar mekanism.

För högeråtdragning

De omkopplingsbara Click-Torque-momentnycklarna lämpar sig för högeråtdragning.

Further versions in this product family:

	inch	inch	mm	mm	inch	inch	mm	mm	inch	lbf. ft.	Nm	inch	mm	Nm
05075623001	5 33/64"	45/64"	140	18,5	1 27/32"	1 11/16"	47	43	23 27/64"	45-22 0	60-30 0	1/2"	595	1,0

Web link
https://products.wera.de/se/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_4.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Web link
https://products.wera.de/se/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_4.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de