

Click-Torque C 2 Push R/L Inställbar momentnyckel för höger- och vänsterdragning, 20-100 Nm, 1/2" x 20-100 Nm

Click-Torque Push R/L inställbar momentnyckel för höger- och vänsterdragning



EAN:	4013288218926	Size:	450x60x60 mm
Part number:	05075625001	Weight:	1312 g
Article number:	Click-Torque C 2 Push R/L	Country of origin:	TW
		Customs tariff number:	82041100

- Extremt mjuk omkoppling mellan höger- och vänsteråtdragning tack vare oförlorbar genomgående fyrkant
- Mätområde: 20-100 Nm, precision $\pm 3\%$ enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- 45 tänder och 1/2"-fyrkantsfattning med hylsspärr
- Enkel inställning och säkring av önskat momentvärde, med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde
- Väl doserad kraft: När det inställda värdet uppnåtts utlöses momentnyckeln hörbart och kännbart

Klickmomentnyckel i typiskt Wera-utförande. För höger- och vänsterdragning Mycket robust utförande med hög noggrannhet enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Enkel inställning och fixering av det förutbestämda värdet. Den hörbara och taktila knäppningen när skalvärdena uppnås underlättar också säker inställning av det önskade momentvärdet. Den robusta utlösningmekaniken ger en tydligt hörbar och taktil signal när inställt moment uppnås. Med oförlorbar genomgående fyrkant för riktningsbyte. 1/2" fyrkantsfattning med mutterlås.



Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_push_r_l_adjustable_torque_wrenches_for_clockwise_and_anti-clockwise_torque-control

Wera - Click-Torque C 2 Push R/L
05075625001 - 4013288218926

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque C 2 Push R/L Inställbar momentnyckel för höger- och vänsterdragning,
20-100 Nm, 1/2" x 20-100 Nm
Click-Torque Push R/L inställbar momentnyckel för höger- och vänsterdragning



För höger- och
vänsteråtdragning



Omkoppling med genomgående fyrkant




Click-Torque-momentnyckeln lämpar sig för höger- och vänsteråtdragning. Mycket enkelt riktningsbyte på grund av den oförlobara genomgående fyrkanten.

Noggrann



Precisionen är $\pm 3 \%$ enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Enkelt och säkert



Enkel justering och inställning av önskat momentvärde - avläsbart på huvud- och finskala.

Enkel inställning



Med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde.

Utlösningsmekanism



När det inställda momentvärdet har uppnåtts utlöses en hör- och kännbar mekanism.

Further versions in this product family:

	inch	inch	mm	mm	inch	inch	mm	mm	inch	lbf. ft.	Nm	inch	mm	Nm
05075625001	5 33/64"	45/64"	140	18,5	1 27/32"	1 11/16"	47	43	15 15/16"	15-73	20-10 0	1/2"	405	0,5

Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_push_r_l_adjustable_torque_wrenches_for_clockwise_and_anti-clockwise_torque-control

Wera - Click-Torque C 2 Push R/L
05075625001 - 4013288218926

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de