

Click-Torque E 1 Push R/L Inställbar momentnyckel för höger- och vänsterdragning,  
200-1000 Nm, 3/4" x 200-1000 Nm  
Click-Torque Push R/L inställbar momentnyckel för höger- och vänsterdragning



|                        |                           |                               |                 |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>EAN:</b>            | 4013288219053             | <b>Size:</b>                  | 1350x130x120 mm |
| <b>Part number:</b>    | 05075631001               | <b>Weight:</b>                | 9230 g          |
| <b>Article number:</b> | Click-Torque E 1 Push R/L | <b>Country of origin:</b>     | TW              |
|                        |                           | <b>Customs tariff number:</b> | 82041100        |

- Extremt mjuk omkoppling mellan höger- och vänsterdragning tack vare oförlorbar genomgående fyrkant
- Mätområde: 200-1 000 Nm, precision  $\pm 3\%$  enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- 45 tänder och 3/4" fyrkantsfattning
- Enkel inställning och säkring av önskat momentvärde, med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde
- Väl doserad kraft: När det inställda värdet uppnåtts utlöses momentnyckeln hörbart och kännbart

Klickmomentnyckel i typiskt Wera-utförande. För höger- och vänsterdragning Mycket robust utförande med hög noggrannhet enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Enkel inställning och fixering av det förutbestämda värdet. Den hörbara och taktila knäppningen när skalvärdena uppnås underlättar också säker inställning av det önskade momentvärdet. Den robusta utlösningmekaniken ger en tydligt hörbar och taktil signal när inställt moment uppnås. Med oförlorbar 3/4" genomgående fyrkant för riktningsbyte.



**Web link**

[https://products.wera.de/se/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_push\\_r\\_l\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_for\\_clockwise\\_and\\_anti-clockwise\\_torque-control](https://products.wera.de/se/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_push_r_l_adjustable_torque_wrenches_for_clockwise_and_anti-clockwise_torque-control)

Wera - Click-Torque E 1 Push R/L  
05075631001 - 4013288219053

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

#### För höger- och vänsteråtdragning



Omkoppling med genomgående fyrkant




Click-Torque-momentnyckeln lämpar sig för höger- och vänsteråtdragning. Mycket enkelt riktningsbyte på grund av den oförlojbara genomgående fyrkanten.

#### Noggrann



Precisionen är  $\pm 3\%$  enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

#### Enkelt och säkert



Enkel justering och inställning av önskat momentvärde - avläsbart på huvud- och finskala.

#### Enkel inställning




Med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde.

#### Utlösningsmekanism



När det inställda momentvärdet har uppnåtts utlöses en hör- och kännbar mekanism.

#### Further versions in this product family:



|             | inch | Nm       | Nm  | lbf. ft. | mm   | mm  | mm | mm | mm | inch     | inch     | inch     | inch     | inch    |
|-------------|------|----------|-----|----------|------|-----|----|----|----|----------|----------|----------|----------|---------|
| 05075631001 | 3/4" | 200-1000 | 1,0 | 148-737  | 1250 | 140 | 47 | 63 | 30 | 49/7/32" | 5/33/64" | 1/27/32" | 2/31/64" | 1/3/16" |

#### Web link

[https://products.wera.de/se/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_push\\_r\\_l\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_for\\_clockwise\\_and\\_anti-clockwise\\_torque-control](https://products.wera.de/se/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_push_r_l_adjustable_torque_wrenches_for_clockwise_and_anti-clockwise_torque-control)

Wera - Click-Torque E 1 Push R/L  
05075631001 - 4013288219053

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)