

**Click-Torque XP 4 Förinställd momentnyckel för insatsverktyg, 20-250 Nm, 20 Nm,
14x18 x 20,0 Nm x 20-250 Nm**

Click-Torque Förinställd momentnycklar för insatsverktyg



EAN:	4013288206190	Size:	490x60x60 mm
Part number:	05075673001	Weight:	1220 g
Article number:	Click-Torque XP 4	Country of origin:	TW
		Customs tariff number:	82041100



- Klickmomentnyckel i typiskt Wera-utförande
- Väl doserad kraft: När det inställda värdet uppnåtts utlöses momentnyckeln hörbart och kännbart
- Förinställt moment kan i testlaboratoriet ändras inom mätområdet
- Mätområde: 20-250 Nm, precision ± 2 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Med innerfyrkant-hållare (14 x18) för utbytbara insatsverktyg - höger- och vänsteråtdragning

Momentnyckel med förinställt moment för alla tillämpningar där konstant och repeterbart moment krävs. Momentvärdet kan ändras inom mätområdet. Den robusta utlösningmekaniken ger en tydligt hörbar och taktill signal när inställt moment uppnås. Innerfyrkant-hållaren för utbytbara insatsverktyg gör verktyget anpassbart för höger- och vänsteråtdragning.

Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_xp_4.html

Wera - Click-Torque XP 4
05075673001 - 4013288206190

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque XP 4 Förinställd momentnyckel för insatsverktyg, 20-250 Nm, 20 Nm, 14x18 x 20,0 Nm x 20-250 Nm

Click-Torque Förinställd momentnycklar för insatsverktyg



Serien Click-Torque momentnycklar



Vi ville göra arbete med momentnycklar enkelt och precist. Därför har vi utvecklat momentnyckeln Click-Torque. Genom möjligheten att helt enkelt ställa in och spara börvärdet och den robusta konstruktionen är dessa momentnycklar det perfekta verktyget för all skruvdragning som kräver momentstyrd åtdragning (momentsnycklar) respektive åtdragning och lossning (momentnycklar för insatsverktyg) av skruvförbandet.

Förinställd klickmomentnyckel



Momentnycklarna Click-Torque XP levereras med ett förinställt momentvärde. Dessa verktyg är idealiska för alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs.

Fattning 14 x 18 mm



Med hållare för utbytbara insatsverktyg 14 x 18 mm

Noggrann




Precisionen är $\pm 2 \%$ enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Utlösningsmekanism




När det inställda momentvärdet har uppnåtts utlöses en hör- och kännbar mekanism.

För höger- och vänsteråtdragning



Click-Torque-momentnyckeln för insatsverktyg är avsedd för höger- och vänsteråtdragning.

Individuell förinställning



Click-Torque XP-momentnycklarna med förinställt moment kan i testlaboriet ställas in individuellt inom det angivna mätområdet.

Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_xp_4.html

Wera - Click-Torque XP 4
05075673001 - 4013288206190

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wera
BE A TOOL REBEL

I_k	S_k																																																																																																																										
-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

2) Förinställning till ett önskadt moment som avviker från dessa värden men ligger inom det angivna mätområdet kan utföras på begäran. Den önskade inställningen kan göras i följande enheter: Nm, kgf.m, lbf.ft., ozf.in., dNm, kgf.cm, lbf.in, in.oz, cNm, m, of.m, ft.lbf, of.cm, in.lbf.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de