

Click-Torque C 3 Sats 2 för betongskruvning, 40-200 Nm, 11 delar

Serie Click-Torque inställbara momentnycklar med omkopplare



EAN: 4013288217561
Part number: 05075681001
Article number: Click-Torque C 3 Set 2

Size: 545x132x95 mm
Weight: 3366 g
Country of origin: CZ
Customs tariff number: 82041100

- För skruvning av säkerhetkritiska betongskruvar med definierade åtdragningsmoment enligt skruvtillverkarens instruktioner
- Momentnyckel Click-Torque C 3 med omkopplingsbar spärrfunktion (Mätområde: 40-200 Nm; Precision $\pm 3\%$ enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07)
- Hylsmejsel-insatser 8790 C Impaktor, för användning med elektriska och pneumatiska slagskruvdragare med 12,5 mm = 1/2"-fattning (13 mm till 21 mm)
- Förlängning 8894 SC, kort, 1/2", med tvärgående hål och ringspår för säkringsstift/säkringsring i maskindrivna verktyg.
- Sats om 11 delar i textilverktygsbox av hög kvalitet

Betongskruvningssats med 11 delar för skruvning av säkerhetkritiska betongskruvar med definierade åtdragningsmoment enligt skruvtillverkarens instruktioner. Med verktygsväljare Take it easy med färgkodning efter storlek - för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.



Web link


https://products.wera.de/se/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_2.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 2
05075681001 - 4013288217561

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie Click-Torque inställbara momentnycklar med omkopplare

För skruvning av betongskruvar



Verktygssatsen är särskilt lämpad för skruvning av säkerhetkritiska betongskruvar med definierade åtdragningsmoment enligt skruvtillverkarens instruktioner.

För elektriska och pneumatiska slagskruvdragare



Impaktor-tekniken ger extra hög livslängd åt Impaktor-hylsmejselinsatserna, även vid extrema krav.

Tvärgående hål och ringspår



Tack vare hålet och ringspåret kan verktyget säkras med säkringsstift eller O-ring på det elektriska verktyget.

Serien Click-Torque momentnycklar



Klickmomentnyckel i typiskt Wera-utförande.

Noggrann



Precisionen är $\pm 3 \%$ enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Enkelt och säkert




Enkel justering och inställning av önskat momentvärde - avläsbart på huvud- och finskala.

Enkel inställning



Med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde.

Utlösningmekanism



När det inställda momentvärdet har uppnåtts utlöses en hör- och kännbar mekanism.

Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_2.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 2
05075681001 - 4013288217561

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque C 3 Sats 2 för betongskruvning, 40-200 Nm, 11 delar

Serie Click-Torque inställbara momentnycklar med omkopplare



Set contents:

Click-Torque C 3 Momentnyckel med omkopplare, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm

05075622001 1x 1/2" x 40-200 Nm



8790 C Impaktor hylsmejselinsats med 1/2"-fattning, 13 x 38 mm



05004570001	1x	13 x 38 mm
05004571001	1x	14 x 38 mm
05004572001	1x	15 x 38 mm
05004573001	1x	16 x 38 mm
05004574001	1x	17 x 38 mm
05004575001	1x	18 x 38 mm
05004576001	1x	19 x 38 mm
05004577001	1x	20 x 38 mm
05004578001	1x	21 x 38 mm

8894 SC förlängning, kort, 1/2", 1/2" x 125 mm



1x 1/2" x 125 mm



Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_2.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 2
05075681001 - 4013288217561

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de