

Click-Torque Lock A 6 Inställbar momentnyckel, Torque Lock-funktion, spärrehandtag med omkopplare, högeråtdragning, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm
Serie Click-Torque inställbara momentnycklar med Torque Lock-funktion



EAN:	4013288234186	Size:	330x50x50 mm
Part number:	05075691001	Weight:	592 g
Article number:	Click-Torque Lock A 6	Country of origin:	TW
		Customs tariff number:	82041100

- Torque Lock-funktion: Momentfunktionen kan avaktiveras så att verktyget också kan användas för att lossa skruvförband
- Med 1/4"-bitshållare för kontrollerad högeråtdragning
- Extra Click: hör- och kännbar inställning av moment
- Momentnyckeln löser ut hör- och kännbart
- Mätområde: 2,5-25 Nm, precision ± 4 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07

Inställbar momentnyckel för kontrollerad högeråtdragning. Med sexkantsfattning för 1/4"-bits. Med Adapter 870/1 (05136000001) kan även 1/4"-hylsmejselinsatser användas. Momentkontrollen kan deaktiveras (Torque Lock-funktion), så att verktyget även kan användas för lossning. Enkel inställning och säkring av det förutbestämda värdet. Den hörbara och taktila knäppningen när skalvärdena uppnås underlättar också säker inställning av det önskade momentvärdet. Den robusta utlösningmekaniken ger en tydligt hör- och kännbar signal när inställt moment uppnås. Tättstegat spärrehandtag med omkopplare med 45 tänder. Noggrannheten uppgår till ± 4 % enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Web link

<https://www.wera.de/se/05075691001>

Wera - Click-Torque Lock A 6
05075691001 - 4013288234186

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

För 1/4"-bits



Momentnyckeln är avsedd för 1/4"-bits.

Torque Lock-funktion



Momentfunktionen kan avaktiveras så att verktyget också kan användas för att lossa skruvförband.

Noggrann



Precisionen är $\pm 4\%$ enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Enkelt och säkert




Enkel justering och inställning av önskat momentvärde - avläsbart på huvud- och finskala.

Enkel inställning



Med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde.

Utlösningsmekanism



När det inställda momentvärdet har uppnåtts utlöses en hör- och kännbar mekanism.

Further versions in this product family:

														
	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075691001	1/4"	2.5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"

Web link

<https://www.wera.de/se/05075691001>

Wera - Click-Torque Lock A 6
05075691001 - 4013288234186

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de