

**Click-Torque Lock C 3 Inställbar momentnyckel, spärrhandtag med omkopplare,
Torque Lock-funktion, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm
Serie Click-Torque inställbara momentnycklar med Torque Lock-funktion**



EAN:	4013288234193	Size:	540x60x60 mm
Part number:	05075692001	Weight:	1600 g
Article number:	Click-Torque Lock C 3	Country of origin:	TW
		Customs tariff number:	82041100

- Med 1/2"-fyrkantsfattning
- Torque Lock-funktion: Momentfunktionen kan avaktiveras så att verktyget också kan användas för att lossa skruvförband
- Extra Click: hör- och kännbar inställning av moment
- Momentnyckeln löser ut hör- och kännbart
- Mätområde: 40-200 Nm, precision ± 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07

Inställbar momentnyckel för kontrollerad högeråtdragning. Med 1/2"-fyrkantsfattning. Momentkontrollen kan deaktiveras (Torque Lock-funktion), så att verktyget även kan användas för lossning. Enkel inställning och säkring av det förutbestämda värdet. Den hörbara och taktila knäppningen när skalvärdena uppnås underlättar också säker inställning av det önskade momentvärdet. Den robusta utlösningmekaniken ger en tydligt hör- och kännbar signal när inställt moment uppnås. Tättstegat spärrhandtag med omkopplare med 45 tänder. Noggrannheten uppgår till ± 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Web link
<https://www.wera.de/se/05075692001>

Wera - Click-Torque Lock C 3
05075692001 - 4013288234193

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Torque Lock-funktion



Serien inställbara momentnycklar Click-Torque med Torque Lock-funktion. Enkel momentkontroll.



Momentfunktionen kan avaktiveras så att verktyget också kan användas för att lossa skruvförband.

Med ytterfyrkantsfattning




Med 1/2"-ytterfyrkantsfattning (inklusive patenterad hylsspärr).

Noggrann



Precisionen är $\pm 3\%$ enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Enkelt och säkert




Enkel justering och inställning av önskat momentvärde - avläsbart på huvud- och finskala.

Enkel inställning



Med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde.

Utlösningsmekanism



När det inställda momentvärdet har uppnåtts utlöses en hör- och kännbar mekanism.

Further versions in this product family:

														
	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075692001	1/2"	1,0	40-20	30-14	512	140	47	43	18,4	20	5 1/2"	1	1	23/32"
			0	6						5/32"		27/32"	11/16"	