

Click-Torque Lock A 5 Inställbar momentnyckel, Torque Lock-funktion, genomgående fyrkant (1/4"), höger-/vänsteråtdragning, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm

Serie Click-Torque R/L inställbara momentnycklar med Torque Lock-funktion



EAN:	4013288233646	Size:	330x50x50 mm
Part number:	05075693001	Weight:	592 g
Article number:	Click-Torque Lock A 5 R/L	Country of origin:	TW
		Customs tariff number:	82041100

- För höger- och vänsteråtdragning
- Torque Lock-funktion: Momentfunktionen kan avaktiveras så att verktyget också kan användas för att lossa skruvförband
- Med genomgående fyrkant (inklusive patenterad hylsspärr)
- Extra Click: hör- och kännbar inställning av moment
- Momentnyckeln löser ut hör- och kännbart
- Mätområde: 2,5-25 Nm, precision ± 4 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07

Inställbar momentnyckel för kontrollerad höger- och vänsteråtdragning. Med 1/4"-fyrkantsfattning. Momentkontrollen kan deaktiveras (Torque Lock-funktion), så att verktyget även kan användas för lossning. Enkel inställning och säkring av det förutbestämda värdet. Den hörbara och taktila knäppningen när skalvärdena uppnås underlättar också säker inställning av det önskade momentvärdet. Den robusta utlösningmekaniken ger en tydligt hör- och kännbar signal när inställt moment uppnås. Tätstegat spärrhandtag med omkopplare med 45 tänder. Noggrannheten uppgår till ± 4 % enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Web link

<https://www.wera.de/se/05075693001>

Wera - Click-Torque Lock A 5 R/L
05075693001 - 4013288233646

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque Lock A 5 Inställbar momentnyckel, Torque Lock-funktion, genomgående fyrkant (1/4"), höger-/vänsteråtdragning, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm



Serie Click-Torque R/L inställbara momentnycklar med Torque Lock-funktion

Torque Lock-funktion

Med ytterfyrkantsfattning

Noggrann

Enkelt och säkert



Momentfunktionen kan avaktiveras så att verktyget också kan användas för att lossa skruvförband.



Med genomgående fyrkant (inklusive patenterad hylsspärr) för kontrollerad höger- och vänsteråtdragning.



Precisionen är $\pm 4\%$ enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07.




Enkel justering och inställning av önskat momentvärde - avläsbart på huvud- och finskala.

Enkel inställning

Utlösningsmekanism



Med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde.



När det inställda momentvärdet har uppnåtts utlöses en hör- och kännbar mekanism.

Further versions in this product family:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075693001	1/4"	2.5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"

Web link

<https://www.wera.de/se/05075693001>

Wera - Click-Torque Lock A 5 R/L
05075693001 - 4013288233646

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de