

Click-Torque Lock A 6 R/L Inställbar momentnyckel, Torque Lock-funktion,
genomgående bitshållare (1/4") 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm



EAN:	4013288233653	Size:	330x50x50 mm
Part number:	05075694001	Weight:	592 g
Article number:	Click-Torque Lock A 6 R/L	Country of origin:	TW
		Customs tariff number:	82041100

- För höger- och vänsteråtdragning
- Torque Lock-funktion: Momentkontrollen kan deaktiveras, så att verktyget även kan användas för lossning av skruvar och muttrar.
- Med genomgående bitshållare (1/4") för kontrollerad höger- och vänsteråtdragning
- Extra Click: hör- och kännbar inställning av moment
- Momentnyckeln löser ut hör- och kännbart
- Mätområde: 2,5-25 Nm, precision ± 4 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07

Inställbar momentnyckel för höger- och vänsteråtdragning. Med genomgående sexkantsfattning för 1/4"-bits (bits kan sättas in från båda sidorna av momentnyckeln). Med Adapter 870/1 (05136000001) kan även 1/4"-hylsmejselinsatser användas. Momentkontrollen kan deaktiveras (Torque Lock-funktion), så att verktyget även kan användas för lossning. Enkel inställning och säkring av det förutbestämde värdet. Den hörbara och taktila knäppningen när skalvärdena uppnås underlättar också säker inställning av det önskade momentvärdet. Den robusta utlösningmekaniken ger en tydligt hör- och kännbar signal när inställt moment uppnås. Tätstegat spärrhandtag med omkopplare med 45 tänder. Noggrannheten uppgår till ± 4 % enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Web link

<https://www.wera.de/se/05075694001>

Wera - Click-Torque Lock A 6 R/L
05075694001 - 4013288233653

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

För 1/4"-bits



Click-Torque A 6



Genomgående bitsfattning (bits kan sättas in i momentnyckeln från båda hållen) för alla 1/4"-bits enligt ISO 1173.

Torque Lock-funktion



Momentfunktionen kan avaktiveras så att verktyget också kan användas för att lossa skruvförband.

Noggrann



Precisionen är ± 4 % enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Enkelt och säkert




Enkel justering och inställning av önskat momentvärde - avläsbart på huvud- och finskala.

Enkel inställning



Med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde.

Utlösningsmekanism



När det inställda momentvärdet har uppnåtts utlöses en hör- och kännbar mekanism.

Further versions in this product family:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075694001	1/4"	0,10	2.5-25	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"

Web link

<https://www.wera.de/se/05075694001>

Wera - Click-Torque Lock A 6 R/L
05075694001 - 4013288233653

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de