

Click-Torque Lock C 3 R/L inställbar momentnyckel, Torque-funktion, genomgående fyrkant (1/2"), höger- och vänsteråtdragning, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm

Serie Click-Torque R/L inställbara momentnycklar med Torque Lock-funktion



EAN:	4013288233660	Size:	540x60x60 mm
Part number:	05075695001	Weight:	1600 g
Article number:	Click-Torque Lock C 3 R/L	Country of origin:	TW
		Customs tariff number:	82041100

- För höger- och vänsteråtdragning
- Torque Lock-funktion: Momentfunktionen kan avaktiveras så att verktyget också kan användas för att lossa skruvförband
- Med genomgående fyrkant (inklusive patenterad hylsspärr)
- Extra Click: hör- och kännbar inställning av moment
- Momentnyckeln löser ut hör- och kännbart
- Mätområde: 40-200 Nm, precision $\pm 3 \%$ enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07

Inställbar momentnyckel för kontrollerad höger- och vänsteråtdragning. Med 1/2"-fyrkantsfattning. Momentkontrollen kan deaktiveras (Torque Lock-funktion), så att verktyget även kan användas för lossning. Enkel inställning och säkring av det förutbestämda värdet. Den hörbara och taktila knäppningen när skalvärdena uppnås underlättar också säker inställning av det önskade momentvärdet. Den robusta utlösningmekaniken ger en tydligt hör- och kännbar signal när inställt moment uppnås. Tättstegat spärrhandtag med omkopplare med 45 tänder. Noggrannheten uppgår till $\pm 3 \%$ enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_lock_r_l_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque_l

Wera - Click-Torque Lock C 3 R/L
05075695001 - 4013288233660

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque Lock C 3 R/L inställbar momentnyckel, Torque-funktion, genomgående fyrkant (1/2"), höger- och vänsteråtdragning, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm

Serie Click-Torque R/L inställbara momentnycklar med Torque Lock-funktion



Torque Lock-funktion



Momentfunktionen kan avaktiveras så att verktyget också kan användas för att lossa skruvförband.

Med ytterfyrkantsfattning




Med genomgående fyrkant (inklusive patenterad hylsspärr) för kontrollerad höger- och vänsteråtdragning.

Noggrann



Precisionen är $\pm 3\%$ enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Enkelt och säkert



Enkel justering och inställning av önskat momentvärde - avläsbart på huvud- och finskala.

För höger- och vänsteråtdragning




Click-Torque-momentnyckeln lämpar sig för höger- och vänsteråtdragning. Mycket enkelt riktningsbyte på grund av den oförlorbara genomgående fyrkanten.

Enkel inställning



Med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde.

Utlösningsmekanism



När det inställda momentvärdet har uppnåtts utlöses en hör- och kännbar mekanism.

Further versions in this product family:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075695001 ¹⁾	1/2"	1,0	40-200	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"

1) Tillgänglig från september 2025

Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_lock_r_l_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque_lock_c_3_r_l_series

Wera - Click-Torque Lock C 3 R/L
05075695001 - 4013288233660

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de