

Momentnyckel Safe-Torque



EAN:	4013288223005	Size:	275x140x65 mm
Part number:	05075830001	Weight:	1023 g
Article number:	Safe-Torque A 1 Set 1	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82041100

- Slirmekanism - det inställda vridmomentvärdet kan därför aldrig överskridas
- Torque Lock-funktion: vridmomentkontrollen kan stängas av - verktyget kan därför också användas som ett standardspärrhandtag med högt lossningsmoment och för tillämpningar med definierad vridningsvinkel
- För kontrollerad höger- och vänsteråtdragning - dra åt och lossa med eller utan momentkontroll
- Enkel inställning och säkring av önskat momentvärde, med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde
- Endast 30° utlösningvinkel efter att målmomentet har uppnåtts
- Tack vare den tätstegade tandningen med 72 tänder möjliggörs en returvinkel på bara 5°
- 1/4"-fyrkantsfattning med hylsspärr

10-delars 1/4"-momentnyckelsats i robust textilbox; Momentnyckel med slirmekanism. När det inställda vridmomentvärdet har uppnåtts kan förbandet inte dras åt ytterligare, vilket innebär att ett för högt vridmoment inte kan uppkomma. Inställningsområde från 2 till 12 Nm för kontrollerad höger- och vänsteråtdragning. Enkel inställning och säkring av det förinställda värdet: Den hörbara och taktila signalen när skalvärdet uppnås underlättar tillförlitlig inställning av det önskade momentvärdet. Med Torque Lock-funktion för användning som standardspärrhandtag utan vridmomentkontroll. Det kan därmed även användas för tillämpningar med definierad vridningsvinkel. Max. brottvridmoment för 1/4"-fyrkant enligt DIN 3122. Returvinkeln är endast 5°, så att spärrhandtaget även kan användas i trånga arbetssituationer. I satsen ingår: momentnyckel Safe-Torque A 1, 1/4"-fyrkant, 2-12 Nm, 8 hylsor med 1/4"-fattning och 1 kort förlängning.



Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 Set 1
05075830001 - 4013288223005

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Momentnyckel Safe-Torque

Slirmekanism förhindrar för hård åtdragning



Safe-Torque




Momentnyckeln Safe-Torque A 1 är utrustad med en slirmekanism. När det inställda vridmomentvärdet har uppnåtts kan förbandet inte dras åt ytterligare, vilket innebär att ett för högt vridmoment inte kan uppkomma.

Torque Lock-funktion



Vridmomentkontrollen kan stängas av. Momentnyckeln Safe-Torque kan då användas som ett standardspärrhandtag med högt lossningsmoment och för tillämpningar med definierad vridningsvinkel.

För höger- och vänsteråtdragning



Momentnyckeln Safe-Torque kan användas för höger- och vänsteråtdragning med inställt åtdragningsmoment. När Torque Lock-funktionen är deaktiverad sker åtdragning och lossning utan momentkontroll.

Enkel inställning av momentvärdet



Enkel inställning och säkring av önskat momentvärde, med hör- och kännbart klick när skalvärdet uppnås.

Kort returvinkel



Momentnyckeln Safe-Torque är tätstegad med 72 tänder och har en returvinkel på bara 5°. Det korta slaget möjliggör snabbt och exakt arbete i alla monteringslägen.

För 1/4"-hylsmejselinsatser



Safe-Torque-momentnyckel A 1 har en 1/4"-fyrkantsfattning och är lämplig för 1/4" hylsmejselinsatser.

Utrymme för ytterligare verktyg



Wera-bältena kan fästas på kardborrebandet i textilboxen som ingår i satserna Safe-Torque A 1 sats 1 och Safe-Torque A 1 Imperial sats 1. På så sätt kan ytterligare hylsor och/eller bitshylsor få plats och bäras med.

Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 Set 1
05075830001 - 4013288223005

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Safe-Torque A 1 sats 1, 1/4" fyrkant, 2-12 Nm, 10 delar



Momentnyckel Safe-Torque


Set contents:

Safe-Torque A 1 Momentnyckel med 1/4"-fyrkantsfattning, 2-12 Nm, 1/4" x 2-12 Nm

 05075800001 1x 1/4" x 2-12 Nm



8790 HMA Zyklus hylsmejselinsats med 1/4"-fattning, 5,5 x 23 mm

 05003504001 1x 5,5 x 23 mm

05003505001 1x 6 x 23 mm

05003506001 1x 7 x 23 mm

05003507001 1x 8 x 23 mm

05003509001 1x 10 x 23 mm


05003510001 1x 11 x 23 mm

05003511001 1x 12 x 23 mm

05003512001 1x 13 x 23 mm



8794 SA Zyklus förlängning med frihjulshylsa, kort, 1/4", 1/4" x 75 mm

 05003525001 1x 1/4" x 75 mm



Kardborreband 240, 50 x 240 mm

1x 50 x 240 mm



Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 Set 1
05075830001 - 4013288223005

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de