

Momentnyckel Safe-Torque



EAN:	4013288223043	Size:	275x100x65 mm
Part number:	05075832001	Weight:	1070 g
Article number:	Safe-Torque A 2 Set 1	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82041100

- Slirmekanism - det inställda vridmomentvärdet kan därför aldrig överskridas
- Torque Lock-funktion: vridmomentkontrollen kan stängas av - verktyget kan därför också användas som ett standardspärrhandtag med högt lossningsmoment och för tillämpningar med definierad vridningsvinkel
- För kontrollerad höger- och vänsteråtdragning - dra åt och lossa med eller utan momentkontroll
- Enkel inställning och säkring av önskat momentvärde, med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde
- Endast 30° utlösningsvinkel efter att målmomentet har uppnåtts
- Tack vare den tätstegade tandningen med 72 tänder möjliggörs en returvinkel på bara 5°
- 1/4"-sexkantsfattning för användning med 1/4"-bits
- Med Wera Adapter 870/1 går det även att använda 1/4"-hylsor

23 delar; i ytskonande, kompakt och robust textilbox. Liten och behändig för enkel transport.

1 Safe-Torque A 2 momentnyckel med 1/4"-sexkantsfattning, mätområde 2-12 Nm; för kontrollerad höger- och vänsteråtdragning; dra åt och lossa med eller utan momentkontroll, frånkopplingsbar vridmomentkontroll (Torque Lock-funktion); 72 tänder; Kort returvinkel på 5°; enkel inställning och säkring av inställt moment, med hör- och kännbart klick när skalvärdet uppnås, slirmekanism när inställt moment har uppnåtts; ergonomiskt 2-komponentshandtag; 9 Zyklus-hylsor, 12 bits (1/4", 50 mm långa), 1 adapter för hylsmejselinsatser (1/4"-sexkant till 1/4"-fyrkant).

Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_2_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 2 Set 1
05075832001 - 4013288223043

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de




Momentnyckel Safe-Torque



Safe-Torque

Slirmekanism förhindrar för hård åtdragning



Momentnyckeln Safe-Torque A 2 är utrustad med en slirmekanism. När det inställda vridmomentvärdet har uppnåtts kan förbandet inte dras åt ytterligare, vilket innebär att ett för högt vridmoment inte kan uppkomma.

Torque Lock-funktion



Vridmomentkontrollen kan stängas av. Momentnyckeln Safe-Torque kan då användas som ett standardspärrhandtag med högt lossningsmoment och för tillämpningar med definierad vridningsvinkel.

För höger- och vänsteråtdragning



Momentnyckeln Safe-Torque kan användas för höger- och vänsteråtdragning med inställt åtdragningsmoment. När Torque Lock-funktionen är deaktiverad sker åtdragning och lossning utan momentkontroll.

Enkel inställning av momentvärdet



Enkel inställning och säkring av önskat momentvärde, med hör- och kännbart klick när skalvärdet uppnås.

Kort returvinkel



Momentnyckeln Safe-Torque är tätstegad med 72 tänder och har en returvinkel på bara 5°. Det korta slaget möjliggör snabbt och exakt arbete i alla monteringslägen.

För 1/4"-bits



Safe-Torque-momentnyckeln A 2 har en 1/4"-bitshållare med stark permanentmagnet och är avsedd för bits med 1/4"-sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 och Wera-fäste serie 1 och 4.

Adapter för 1/4"-hylsmejselinsatser



Med adapter 870/1 (1/4"-sexkant till 1/4"-fyrkant) kan Safe-Torque A 2 också användas med 1/4"-hylsmejselinsatser.

Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_2_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 2 Set 1
05075832001 - 4013288223043

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Safe-Torque A 2 sats 1, 1/4" sexkant, 2-12 Nm, 23 delar

Momentnyckel Safe-Torque

Set contents:

Safe-Torque A 2 Momentnyckel med 1/4"-sexkantsfattning, 2-12 Nm, 2-12 Nm

05075801001 1x 2-12 Nm



8790 HMA Zyklop hylsmejselinsats med 1/4"-fattning, 5,5 x 23 mm



05003504001	1x	5.5 x 23 mm
05003505001	1x	6 x 23 mm
05003506001	1x	7 x 23 mm
05003507001	1x	8 x 23 mm
05003508001	1x	9 x 23 mm
05003509001	1x	10 x 23 mm
05003510001	1x	11 x 23 mm
05003511001	1x	12 x 23 mm
05003512001	1x	13 x 23 mm

870/1 Verktvgsskaft (adapter), 1/4" x 25 mm



05136000001¹⁾ 1x 1/4" x 25 mm

1) Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

851/4 Z Bits, PH 2 x 50 mm



1x PH 2 x 50 mm

867/4 Z TORX® Bits, TX 10 x 50 mm



05060132001	1x	TX 10 x 50 mm
05060133001	1x	TX 15 x 50 mm
05060134001	1x	TX 20 x 50 mm
05060135001	1x	TX 25 x 50 mm
05060136001	1x	TX 27 x 50 mm
05060137001	1x	TX 30 x 50 mm

840/4 Z Bits, 2.5 x 50 mm



05059604001	1x	2.5 x 50 mm
05059605001	1x	3 x 50 mm
05059610001	1x	4 x 50 mm
05059615001	1x	5 x 50 mm
05059620001 ¹⁾	1x	6 x 50 mm

1) Sexkantssklinga

Kardborreband 240, 50 x 240 mm

1x 50 x 240 mm



Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_2_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 2 Set 1
05075832001 - 4013288223043

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de