



EAN: 4013288228338

Part number: 05075851001

Article number: 7515/16

Size: 175x125x60 mm


Weight: 609 g

Country of origin: CZ

Customs tariff number: 82041100

- Momentskruvmejsel med snabb inställning av momentvärdet
- Enkel snabbinställning av momentvärdet
- Fast läge (Torque Lock) för obegränsat lossnings- och åtdragningsmoment
- Slirande och därmed säker momentfunktion för höger-/vänsteråtdragning
- Enkel och snabb inställning av de valbara åtdragningsmomenten (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- För bits med 1/4"-sextantsfattning, även lämplig för hylsmejselinsatser via adapter - idealisk för användning på cykel
- Verktyg med Hex-Plus-profil förebygger förtida rundslitning av insexskruvar
- För montering på Wera 2go-systemet

Verktygssats med 16 delar. För professionell skruvning/professionell finjustering OCH för momentkontrollerad skruvning. Slirande och därmed säker momentmekanism med snabb justering för höger/vänster och fem valbara åtdragningsmoment (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) och ett fast läge (Torque Lock) för obegränsat lossnings- och åtdragningsmoment. Snabbväxlingshållare för hög robusthet. För bits med 1/4"-sextantsfattning. 15 seghärdade bits (89 mm långa).



Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515_16.html

Wera - 7515/16

05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Fem valbara åtdragningsmoment



Momentskruvmejsel med snabb inställning av momentvärdet




Fem valbara åtdragningsmoment (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) och ett fast läge (Torque Lock) för obegränsat lossnings- och åtdragningsmoment.

Enkel inställning



Enkel inställning av valbara åtdragningsmoment.

Tydligt hörbar och taktill spärrsignal




Tydligt hörbar och taktill signal när inställt moment uppnås.

Förvaring och transport



Förvaring och transport i ett robust och kompakt rullfodral i textil så att verktygen alltid är till hands.

Flexibel tack vare kardborreband



Textilfodralet har en öglezon på baksidan. Med de medföljande självhäftande kardborrebanden kan textilfodralet fästas på Wera 2go-komponenterna. Eller på vägg, hylla eller verkstadsvagn.

Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515_16.html

Wera - 7515/16
05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contents:

7515 Kraftform Safe-Torque Speed momentskruvmejsel, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm



05075815001

1x 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm



851/4 Z Bits, PH 2 x 89 mm



05059775001

1x PH 2 x 89 mm



867/4 Z TORX® B0 Bits med håll, TX 10 x 89 mm



05060050001

1x TX 10 x 89 mm

05060051001

1x TX 15 x 89 mm

05060052001

1x TX 20 x 89 mm

05060053001

1x TX 25 x 89 mm

05060054001

1x TX 30 x 89 mm



867/4 IP TORX PLUS® Bits, 10 IP x 89 mm



05134671001

1x 10 IP x 89 mm

05134672001

1x 15 IP x 89 mm

05134673001

1x 20 IP x 89 mm

05134674001

1x 25 IP x 89 mm

05134676001

1x 30 IP x 89 mm



840/4 Z Bits, 3 x 89 mm



05059630001

1x 3 x 89 mm

05059631001

1x 4 x 89 mm

05059632001

1x 5 x 89 mm

05059633001¹⁾

1x 6 x 89 mm



1) Sexkantsklinga

Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515_16.html

Wera - 7515/16

05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de