


7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed momentskruvmejsel, 2,4-4,0 Nm, 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



EAN:	4013288233585	Size:	199x66x36 mm
Part number:	05075876001	Weight:	231 g
Article number:	7516 VDE	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82041100

- VDE-momentskraft 7516 med 5 förinställda värden (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)
- Speed: Extremt snabb inställning av åtdragningsmoment
- Säker: Slirande, momentkontroll som inte kan överskridas, för höger-/vänsteråtdragning
- Torque Lock-funktion: överföring av stora lossnings- och åtdragningsmoment utan momentkontroll
- Med frihjulshylsa och hållare för Wera VDE-växelklingsor

VDE-isolerat momentskruvmejselhandtag med 9 mm sexkantsfattning; uteslutande för växelklingsor Wera Kraftform Kompakt VDE. För professionell skruvning/finjustering OCH för momentkontrollerad skruvning. Slirande, momentkontroll som inte kan överskridas, för höger-/vänsteråtdragning. Med fem valbara åtdragningsmoment åt höger/vänster (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm) som kan ställas in extremt snabbt. Ett fast läge (Torque Lock) för obegränsat lossnings-/åtdragningsmoment. Med frihjulshylsa för god styrning av verktyget under skruvningsprocessen.



Web link

<https://www.wera.de/se/05075876001>

Wera - 7516 VDE
05075876001 - 4013288233585

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Enskilt kontrollerad




VDE-momentskaft 7516 med 5 förinställda värden (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)



Enskild kontroll vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.

Grepp för Wera VDE-växelklingor



Handhållare Safe-Torque Speed VDE är endast avsedd för Wera VDE-växelklingor.

Fem valbara åtdragningsmoment



Fem valbara åtdragningsmoment (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm) och ett fast läge (Torque Lock) för obegränsat lossnings- och åtdragningsmoment.

Snabb momentinställning




Snabb inställning av valbara åtdragningsmoment.

Tydligt hörbar och taktill spärtsignal



Tydligt hörbar och taktill signal när inställt moment uppnås.

Säker momentöverföring



Slirande momentfunktion för höger-/vänsteråtdragning förhindrar oönskad överföring av för höga moment.

Further versions in this product family:

							
	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05075876001	9	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	192

Web link
<https://www.wera.de/se/05075876001>

Wera - 7516 VDE
 05075876001 - 4013288233585

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de