



EAN: 4013288160065
Part number: 05133355001
Article number: 160 i/162 i/167 i/9

Size: 230x170x40 mm
Weight: 724 g
Country of origin: CZ
Customs tariff number: 82054000

- Isolerade klingor för säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V
- Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög momentöverföring
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- Med Lasertip-spetsar för bättre grepp i skruvskallen

Skruvmejselsats, 9 delar, med enskilt kontrollerade isolerade skruvmejslar, enligt IEC 60900. Enskild kontroll i vattenbad vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V. Kraftform Plus-grepp för behagligt ergonomiskt arbete, utan blåsor och valkar. Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring. Delvis Lasertip-spets: Spetsarna fäster i skruvskallen så att verktyget inte glider ut. Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt profil och storleksstämpel - för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg.

Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_162_i_167_i_9.html

Wera - 160 i/162 i/167 i/9
05133355001 - 4013288160065

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Plus – Serie 100 VDE

Enskilt kontrollerad



Enskild kontroll vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.



Test av verktyget för dielektrisk styrka vid 10 000 volt ger användaren garanti för att skruvmejseln har testats med avseende på sin viktigaste egenskap, isolering. Samtliga Wera VDE-skruvmejslar genomgår detta test. Säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V garanteras.

Slagtålighet i köld



Även vid extrema förhållanden kan säkerheten garanteras genom köldtest ner till -40 °C.

Lasertip



Genom att använda ett snävt fokuserat laserljus skapas en vasskantig ytstruktur. Wera Lasertip-spetsarna fäster i skruvskallen så att verktyget inte glider ut ur den. Gäller spår, Phillips och Pozidriv.

Minskning av kontakttrycket




Wera Lasertip minskar det nödvändiga kontakttrycket och ökar kraftöverföringen. Skruvningen blir säkrare och bekvämare.

PlusMinus-verktyg




Oundgänglig vid arbete med plintrader, säkringsboxar, omkopplare, reläer etc.: Profilkombination spår och Phillips respektive spår och Pozidriv.

Flerkomponents Kraftform-grepp



Wera tillverkar Kraftform-greppet av flera material med olika egenskaper. För kärnan används ett robust plastmaterial som håller klingen säkert även vid höga belastningar. För de färgade kontaktzonerna används ett mjukare material. Materialet har högre friktionsmotstånd och tillåter överföring av större krafter. De röda områdena med hårdare yta förhindrar att greppet "klibbar" i handen. Snabba omtag tillåts.

Verktygsväljare Take it easy



Skruvmejsel Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel.

Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_162_i_167_i_9.html

Wera - 160 i/162 i/167 i/9
05133355001 - 4013288160065

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Plus – Serie 100 VDE

Set contents:

162 i PH VDE-isolerad krysspårsskruvmejsel, PH 2 x 100 mm

 05006154001 1x PH 2 x 100 mm



165 i PZ VDE-isolerad krysspårsskruvmejsel, PZ 2 x 100 mm

05006164001 1x PZ 2 x 100 mm



165 i PZ/S VDE-isolerad skruvmejsel för PlusMinus-skravar (Pozidriv/spår), # 1 x 80 mm

05006190001 1x # 1 x 80 mm

05006191001 1x # 2 x 100 mm



167 i VDE-isolerad TORX® skruvmejsel, TX 15 x 80 mm

05006172001 1x TX 15 x 80 mm

05006174001 1x TX 20 x 80 mm

05006176001 1x TX 25 x 100 mm



160 i VDE-isolerad spårskruvmejsel, 0.4 x 2.5 x 80 mm

 05006100001¹⁾ 1x 0.4 x 2.5 x 80 mm

05006120001 1x 1 x 5.5 x 125 mm



1) ej Lasertip

Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_162_i_167_i_9.html

Wera - 160 i/162 i/167 i/9

05133355001 - 4013288160065

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de