9558 momentverktygssats för rörledningsförskruvningar, 10-50 Nm, 5 delar



EAN:	4013288238740	**Size:**	400x125x80 mm
Part number:	05136062001	**Weight:**	1925 g
Article number:	9558	**Country of origin:**	TW
		Customs tariff number:	82041200

- För professionell och korrekt åtdragning av rörledningsförskruvningar enligt tillverkaranvisningar
- Inställbar momentnyckel Click-Torque X 2, mätområde 10-50 Nm
- Med fattning för utbytbara insatsverktyg 9 × 12 mm
- 3 självinställande insats-U-nycklar (9 × 12 mm fattning) för nyckelvidd 10-19 (7/16"-3/4") och alla mellanstorlekar
- Med mekanisk spärrfunktion för snabb och likformig skruvning utan omtag
- Returvinkel på bara 30° genom ansättning via hörnbreddsprismor i U-änden
- 1 omkopplingsbar insatsspärr för 3/8"-fyrkantshylsor och 3/8"-adaptrar med fyrkantsfattning
- Torque Advisor: innovativt beräkningssystem för momentvärden för Click-Torque X-momentnycklar i kombination med insatsverktyg

5 delars sats för professionell och korrekt åtdragning av rörledningsförskruvningar. 1 inställbar Click-Torque X 2 momentnyckel (10-50 Nm) med 9 × 12 mm fattning för Insatsverktyg. 3 självinställande Insats-U-nyckel (metriska mått 10-19 (tummått: 7/16"-3/4") och alla mellanstorlekar) med mekanisk spärrfunktion för snabb och effektiv skruvning utan omtag. 1 omkopplingsbar insatsspärr för 3/8"-fyrkantshylsor och 3/8"-adaptrar med fyrkantsfattning. Den på verktyget lasergraverade nötningsbeständiga QR-koden gör det enkelt att ta fram rätt momentvärde i förhållande till den momentnyckel och det insatsverktyg som används. I robust textilbox.

Web link
https://www.wera.de/se/05136062001

Wera - 9558
05136062001 - 4013288238740

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



För professionell och korrekt åtdragning av rörledningsförskruvningar enligt tillverkaranvisningar

Verktygssats för rörledningsförskruvningar



Verktygssatsen är framtagen för professionell och korrekt åtdragning av rörledningsförskruvningar enligt tillverkaranvisningar. Professionell och korrekt åtdragning av rörledningsförskruvningar är avgörande för tätheten, säkerheten och hållbarheten hos hydrauliska och pneumatiska system, liksom för vattenledningssystem.

Momentnyckel Click-Torque X 2



Med fattning för utbytbara insatsverktyg 9 × 12 mm. Mätområde: 10-50 Nm; Precision ±3 % enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Enkel inställning av momentnyckeln



Enkel inställning (läsbar på huvud- och finskala) och säkring av önskat momentvärde med hörbar och taktil låsning när skalvärdena uppnås.

Momentnyckel med utlösningsmekanism



När det inställda momentvärdet har uppnåtts utlöses en hör- och kännbar mekanism.

Lossningsmoment upp till 50 Nm



Om momentnyckeln är inställd på det maximala momentvärdet och roteras en gång kring sin längdaxel, kan skruvförband med lossningsmoment upp till 50 Nm lossas.

Självinställande insats-U-nyckel Joker 7870



Joker 7870 täcker alla dimensioner inom respektive tillämpningsområde tack vare de steglöst gripande parallellstyrda backarna. Verktyget ställer automatiskt in rätt nyckelvidd när det ansätts mot muttern eller skruven, utan behov av justering. Via hörnbreddsprismor i U-änden uppnås en returvinkel på bara 30°.

Joker 7870: Spärrmekanism för snabbt arbete



Spärrfunktionen garanterar snabb och likformig skruvning utan behov av omtag.

Web link
https://www.wera.de/se/05136062001

Wera - 9558
05136062001 - 4013288238740

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contents:

Click-Torque X 2 Momentnyckel för insatsverktyg, 10-50 Nm, 9x12 x 10-50 Nm

05075652001[1)] 1x 9x12 x 10-50 Nm



1) S_k = mått verktygshuvud till vridpunkt; l_k = avstånd mellan kraftansättningspunkt och testanordningens axel

7870 Joker S självinställande insats-U-nyckel för nyckelvidd 10-13 mm, 9x12 mm, 9x12 x 10-13 x 7/16-1/2" x 57.7 mm

05020175001 1x 9x12 x 10-13 x 7/16-1/2" x 57.7 mm



7870 Joker M självinställande insats-U-nyckel för nyckelvidd 13-16 mm, 9 x 12 mm, 9x12 x 13-16 x 1/2-5/8" x 67.7 mm

05020176001 1x 9x12 x 13-16 x 1/2-5/8" x 67.7 mm



7870 Joker L självinställande insats-U-nyckel för nyckelvidd 16-19 mm, 9 x 12 mm, 9x12 x 16-19 x 5/8-3/4" x 77 mm

05020177001 1x 9x12 x 16-19 x 5/8-3/4" x 77 mm



7772 B Insats-spärrnyckel, omkopplingsbar, 9x12 mm, 9x12 x 3/8" x 52.1 mm

05078636001 1x 9x12 x 3/8" x 52.1 mm



Web link
https://www.wera.de/se/05136062001

Wera - 9558
05136062001 - 4013288238740

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de