



EAN:	4013288163967	Boyut:	154x13x13 mm
Parça No:	05003417001	Ağırlık:	20 g
Ürün-No:	KK 68 iS	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82054000


- İnceltilmiş şaft/bıçak çapı ve entegre koruyucu izolasyonlu
- Derin yularda bulunan kare soketli vidalara bu şekilde ulaşılabilir ve vidalama yapılabilir
- Yalıtımlı, IEC 60900 standardına göre ayrı ayrı test edilmiştir
- 9 mm geçmeli konik altıgen sürücü
- Wera Black Point uç hassas uyum ve optimize edilmiş korozyon koruması sunar

Entegre koruyucu yalıtımlı, inceltilmiş uç çapına sahip değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak), derin yuvalardaki vida ve bağlantı parçalarına ulaşılıp işlem yapılabilmesini sağlar. IEC 60900 standardına göre ayrı ayrı test edilmiş aletler. Onaylı 1.000 voltluk gerilimde güvenli çalışma için 10.000 voltta ayrı ayrı test.



Bireysel olarak test edildi


Tornavidalarımız; en önemli özellikleri olan yalıtımlarının kapsamlı bir şekilde test edildiğinden emin olmak için 10.000 volt yük altında dielektrik dayanımı açısından test edilir. Her bir Wera VDE tornavida, 1.000 volta kadar güvenli çalışmayı garanti etmek için bu teste tabi tutulur.

İnceltilmiş uç (bıçak) çapına sahip VDE değiştirilebilir geçmeli uçlar (iS)

Entegre koruyucu izolasyonlu inceltilmiş şaft/bıçak çapı, derin yuvalardaki vida ve bağlantı parçalarına ulaşıp işlem yapılabilmesini sağlar. IEC 60900 standardına göre ayrı ayrı test edilmiştir.

VDE değiştirilebilir geçmeli uçlar (bıçaklar) 154 mm uzunluğunda

Kraftform saplı 7400 VDE, 827 Ti ve 817 VDE için uygundur.

Sap/bıçak sistemi - Kraftform Kompakt VDE

Tornavida sapı/değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak) sistemi, gerekli ucun hızlı değiştirilmesine olanak tanıyarak geniş bir uygulama yelpazesine olanak tanır.

Bu ürün grubunun diğer varyantları:

mm



inch

05003417001 ¹⁾	# 1	154	6 1/16"
05003418001 ¹⁾	# 2	154	6 1/16"

1) Üretimi durdurulmuştur