

6004 Joker VDE XS VDE Yalıtımlı, Kendinden Ayarlı Açık Ağız Kurbağacık Anahtar,
7-10 x 1/4-3/8" x 119 mm



EAN:	4013288221797	Boyut:	120x50x26 mm
Parça No:	05020150001	Ağırlık:	70 g
Ürün-No:	6004 Joker VDE XS	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82041100

- Kendinden ayarlı Joker 6004 VDE kurbağacık anahtar, ilgili uygulama alanındaki tüm metrik ve emperyal ölçülerini kapsar
- Yalıtımlı olmayan çenelerin temassız ve güvenli bir şekilde açılması için kayma korumalı ve kaydırma fonksiyonlu 1.000 volta kadar güvenli çalışma için yalıtımlı saplara sahip birim testli alet
- Altıgen vida, somun ve civataları otomatik ve sürekli olarak kavrar
- Kavrama üzerindeki kol mekanizması kaymayı ve hasarı önler
- Anahtarı çıkarmadan hızlı ve tutarlı vidalama için mekanik cırcır işlevselliğiyle
- Çenede köşegen dikdörtgen prizmalar kullanıldığında sadece 30°'lik geri dönüş açısı

Onaylı 1.000 voltluk gerilimde güvenli çalışma için IEC 60900 standardına göre 10.000 volta ayrı ayrı test edilmiş alet. Kendinden ayarlı VDE açık ağızlı kurbağacık anahtar, belirtilen ölçü aralığındaki tüm altıgen boyutları sürekli ve otomatik olarak - metrik ve emperyal ölçü birimlerinde - kavrar. Entegre kaldıraç mekanizması, altıgen vidayı veya somunu çeneler arasında güvenli bir şekilde sıkıştırarak kayma ve hasar riskini önemli ölçüde azaltır. Cırcır fonksiyonu, durmadan hızlı ve tutarlı vidalama sağlar. Köşe genişlik prizmaları kullanılarak yalnızca 30 derecelik bir arka salınım açısı elde edilebilir. Tek ayaklı yapı, mandal fonksiyonu ve köşe prizması ile birlikte dar alanlarda bile çalışmayı mümkün kılar. Kendinden ayarlı Joker 6004 VDE, 2 bileşenli plastik yalıtımı sayesinde rahat bir tutuşa sahiptir. Sapın ön ucundaki kaymayı önleyici koruma ile güvenlik artırılmıştır. Yalıtımsız çenelerin temassız ve güvenli bir şekilde açılması için kayma fonksiyonuyla ek koruma sağlanır.



İnternet bağlantısı

Wera - 6004 Joker VDE XS
05020150001 - 4013288221797

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bireysel olarak test edildi




Joker 6004 VDE: Hızlı çalışma için cırcır mekanizması




IEC 60900'e uygun olarak 10.000 voltta yapılan rutin test, 1.000 voltta kadar gerilim altında güvenli çalışmayı garanti eder.

Çenelerin güvenli açılması



Kaydırma fonksiyonu, yalıtımsız çenelerin temassız ve güvenli bir şekilde açılmasını sağlar.

Kayma koruması




Tornavida sapının ön ucundaki kayma koruması güvenli bir tutuş sağlar ve elin yanlışlıkla öne doğru kaymasını önler.

Joker 6004 VDE: Otomatik ve sürekli kendinden ayarlı




Otomatik sürekli değişken paralel kılavuzlu çeneler sayesinde Joker açık uçlu anahtar 6004 VDE, ilgili uygulama alanındaki tüm boyutları kapsar. Anahtar, ayar gerektirmeden somun veya vidanın üzerine yerleştirildiğinde gerekli boyutu kendiliğinden bulur.

Joker 6004: vidaya karşı nazik




Joker 6004 VDE'nin paralel, pürüzsüz çeneleri dengeli yüzey basıncını mümkün kılar ve bu nedenle kuvvet köşelerden iletildiğinde meydana gelebilecek somun veya vida başının zedelenmesini önleyebilir.

Joker 6004 VDE: Hızlı çalışma için cırcır mekanizması



Çenedeki cırcır özelliği, aleti çıkarmadan hızlı ve istikrarlı vidalama sağlar.

Düşük geri dönüş açısı



Çenedeki köşe genişliğindeki dikdörtgen prizmalar sadece 30°'lik bir geri dönüş açısına izin verir.

Bu ürün grubunun diğer varyantları:



mm



inch



mm



mm

05020150001

7-10

1/4"-3/8"

119

7.7

İnternet bağlantısı

Wera - 6004 Joker VDE XS
05020150001 - 4013288221797

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de