

## 3950 PKL Allen Anahtar, metrik, Paslanmaz, 1.5 x 90 mm

Allen Anahtar, Altıgen Soketli Vidalar için



<b>EAN:</b>	4013288111265	<b>Boyut:</b>	90x14x3 mm
<b>Parça No:</b>	05022700001	<b>Ağırlık:</b>	5 g
<b>Ürün-No:</b>	3950 PKL	<b>Menşe ülke:</b>	CZ
		<b>Gümrük tarife no.:</b>	82041100

- Altıgen soketli vidalar için allen anahtar
- Hex-Plus altıgen soketli vidaların daha uzun ömürlü olmasını sağlar
- Paslanmaz çelik allen anahtarlar, paslanmaz çelik vidalardaki dış yüzey paslanmasını önler
- Uzun kolda altıgen topbaş uç
- Metrik

Wera'dan altıgen soketli vidalar için yüksek kaliteli paslanmaz çelik allen anahtar. Paslanmaz çelik yabancı pasın transferini önler. Hex-Plus profili vida başında daha geniş temas yüzeyleri sunduğundan sıyrma etkisini minimuma indirir ve vida başında oluşabilecek hasarları neredeyse ortadan kaldırır. Uzun kol üzerinde topbaş uç: Topbaş uç profilleri, alet ekseninin vida eksenine sapıtılmasını veya açılı kullanılmasını mümkün kılar, böylece "köşelerden" vidalama yapılabilir.



### İnternet bağlantısı

[https://products.wera.de/tr/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_3950\\_pkl.html](https://products.wera.de/tr/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_pkl.html)

Wera - 3950 PKL  
05022700001 - 4013288111265

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Allen Anahtar, Altıgen Soketli Vidalar için

### Paslanmaz çelik allen anahtar



Gerekli sertliğe sahip paslanmaz çelik allen anahtarlar paslanmayı önler.

### Vakumlu soğutma yöntemiyle sertleştirme



Wera'nın paslanmaz çelik aletleri vakumlu soğutma yöntemiyle sertleştirildiğinden vida bağlantıları için gerekli sertlik ve mukavemet değerlerine sahiptir. Sınırlama olmaksızın tüm endüstriyel kullanımlar için uygundur.

### Hex-Plus



Altıgen soketli vidalar hızlı bir şekilde "sıyırma" sorununa sahiptir. Bunun nedeni, ucun keskin kenarının vida başının iç yüzeyi üzerindeki etkisidir. Kademeli aşınma süreci sonunda "yalama sorununa" yol açar. Wera Hex-Plus profili uçlar vida başında daha geniş temas yüzeylerine sahiptir. Sıyırma etkisi ve dolayısıyla vidanın deformasyonu azaltılırken, aynı zamanda %20'ye kadar daha yüksek torklar iletilir. Bilinmesinde fayda var: Hex-Plus profil uçlar tüm standart altıgen soketli vidalara uyur!

### Topbaş uç



Topbaş profiller, alet ekseninin vida eksenine göre saptırılmasına veya döndürülmesine veya açılı kullanıma izin verir, böylece tabiri caizse "köşeden" vidalamak mümkündür.

## Ölçü işaretlemesi



Ölçü işaretleri sayesinde tüm allen anahtarlar kolayca elinizin altındadır; allen anahtarlar da Take it easy renk kodlaması bulunmaktadır.

## İnternet bağlantısı






[https://products.wera.de/tr/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_3950\\_pkl.html](https://products.wera.de/tr/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_pkl.html)

Wera - 3950 PKL  
05022700001 - 4013288111265

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Allen Anahtar, Altıgen Soketli Vidalar için

Bu ürün grubunun diğer varyantları:

	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
<b>05022700001</b>	<b>1.5</b>	<b>90</b>	<b>14</b>	<b>3 1/2"</b>	<b>9/16"</b>
05022701001	2.0	101	16	4"	5/8"
05022702001	2.5	112	19	4 7/16"	3/4"
05022703001	3.0	123	21	4 7/8"	27/32"
05022704001	4.0	137	24	5 3/8"	1"
05022705001	5.0	154	27	6 1/16"	1 1/16"
05022706001	6.0	172	31	6 3/4"	1 1/4"
05022708001	8.0	195	37	7 11/16"	1 7/16"
05022709001	10.0	224	42	9"	1 11/16"

İnternet bağlantısı

[https://products.wera.de/tr/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_3950\\_pkl.html](https://products.wera.de/tr/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_pkl.html)

Wera - 3950 PKL

05022700001 - 4013288111265

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de