



EAN:	4013288034427	Boyut:	25x7x7 mm
Parça No:	05056064001	Ağırlık:	5 g
Ürün-No:	800/1 BTZ	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82079030

- Düz vidalar için
- Yük tepe noktalarını yastıklamak için BiTorsion bölgesi
- Kırılma riskinde önemli azalma, hizmet ömründe önemli artış
- Sert, universal kullanım için
- 1/4" altıgen sürücü (Wera bağlantı serisi 1)
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalanna göre renk kodlaması

En yüksek yükler sırasında kinetik enerjinin dağıtıldığı burulma bölgesine sahip birinci sınıf bitsler. Bits ucunun yüksek yüklerde bükülmesini önlemek için daha yumuşak BiTorsion bölgesine sahiptir. BiTorsion sistemi ürün ömrünü önemli ölçüde artırır. Sert, universal kullanım için. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü aletler için uygundur.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_slotted_screws_800_1_btz.html

Wera - 800/1 BTZ
05056064001 - 4013288034427

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bitsler, Düz Vidalar için

BiTorsion Bitsler




Mekanik vida bağlantılarında meydana gelen pik yükler genellikle ucun zamanından önce aşınmasına veya vidanın zarar görmesine neden olmaktadır. Bu yük artışları en aza indirilirse vidalama daha verimli ve daha güvenli hale gelir. Wera BiTorsion sistemi erken aşınmayı önler. Aletin kullanım ömrü uzar ve mekanik vidalama verimliliği önemli ölçüde artar.

İki yastıklama torsiyon/burulma bölgesi




BiTorsion sisteminin etkinliği iki şok emici yay elemanının kombinasyonuna dayanmaktadır. Hem bits hem de bits tutucular, en yüksek yükler sırasında çıkış ucundaki kinetik enerjiyi dağıtan esnek bir burulma/torsiyon bölgesine sahiptir.

BiTorsion Faz 1



BiTorsion bits tutucuya entegre edilen burulma/torsiyon yayı, daha küçük yük piklerinin yastıklanmasını sağlar (faz 1). Bu yayın aşırı yüke maruz kalması durumunda aşırı yük bir destek mekanizması tarafından etkili bir şekilde tamponlanır.

BiTorsion Faz 2




Bits şaftının burulma/torsiyon etkisi sayesinde daha yüksek tepe yükleri en aza indirilir (Faz 2).

BiTorsion ve geleneksel alet



BiTorsion bits tutucusu ve BiTorsion bits elbette birbirinden bağımsız olarak da kullanılabilir.

Ortalamanın üzerinde servis ömrü




BiTorsion bits tutucu kullanıldığında geleneksel bitslerin kullanım ömrü artar; BiTorsion bits aynı zamanda normal bir bits tutucuyla da kullanılabilir.

Uzun alet ömrü



Bits ve tutucunun burulma bölgelerinin optimum şekilde koordine edilmiş özellikleri, yük altında kademeli olarak esnemeyi mümkün kılar. İki kademeli sistem erken aşınmayı önler. Ayrıca ilgili uygulamaya göre uyarlanan uçların sertliği sayesinde uzun bir takım ömrü de garanti edilir.

Take it Easy alet bulucu ile bitsler



İhtiyacınız olan aleti kolay ve hızlı bir şekilde bulmak için profillere göre renk kodlu ve ölçü damgalı, Take it easy alet bulucu aracını kullanın.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_slotted_screws_800_1_btz.html

Wera - 800/1 BTZ
05056064001 - 4013288034427

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bu ürün grubunun diğer varyantları:

	 mm	 mm	 inch	 mm
05056064001	0.8	5.5	1"	25
05056066001	25	1"	1.0	5.5
05056068001	1"	25	6.5	1.2

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/bits HOLDERS_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_slotted_screws_800_1_btz.html

Wera - 800/1 BTZ

05056064001 - 4013288034427

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de