



EAN:	4013288034601	Boyut:	50x7x6 mm
Parça No:	05059920001	Ağırlık:	10 g
Ürün-No:	855/4 BTZ PZ	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82079030

- Pozidriv vidalar için uygundur
- Yük tepe noktalarını yastıklamak için BiTorsion bölgesi
- Kırılma riskinde önemli azalma, hizmet ömründe önemli artış
- Sert, universal kullanım için
- 1/4" altıgen sürücü (Wera bağlantı serisi 4)
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması

Pozidriv* vidalar için BiTorsion bitsler. En yüksek yükler sırasında kinetik enerjinin dağıtıldığı elastik burulma bölgesine sahiptir. Bitorsion sistemi ürün ömrünü önemli ölçüde artırır. Sert, universal kullanım için. DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculu aletlere takmak için uygundur.



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_855_4_btz_pz.html

Wera - 855/4 BTZ PZ
05059920001 - 4013288034601

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bitsler, Pozidriv Vidalar için

BiTorsion Bitsler




Mekanik vida bağlantılarında meydana gelen pik yükler genellikle ucun zamanından önce aşınmasına veya vidanın zarar görmesine neden olmaktadır. Bu yük artışları en aza indirilirse vidalama daha verimli ve daha güvenli hale gelir. Wera BiTorsion sistemi erken aşınmayı önler. Aletin kullanım ömrü uzar ve mekanik vidalama verimliliği önemli ölçüde artar.

İki yastıklama torsiyon/burulma bölgesi




BiTorsion sisteminin etkinliği iki şok emici yay elemanının kombinasyonuna dayanmaktadır. Hem bits hem de bits tutucular, en yüksek yükler sırasında çıkış ucundaki kinetik enerjiyi dağıtan esnek bir burulma/torsiyon bölgesine sahiptir.

BiTorsion Faz 1




BiTorsion bits tutucuya entegre edilen burulma/torsiyon yayı, daha küçük yük piklerinin yastıklanmasını sağlar (faz 1). Bu yayın aşırı yüke maruz kalması durumunda aşırı yük bir destek mekanizması tarafından etkili bir şekilde tamponlanır.

BiTorsion Faz 2



Bits şaftının burulma/torsiyon etkisi sayesinde daha yüksek tepe yükleri en aza indirilir (Faz 2).

Ortalamanın üzerinde servis ömrü



BiTorsion bits tutucu kullanıldığında geleneksel bitslerin kullanım ömrü artar; BiTorsion bits aynı zamanda normal bir bits tutucuyla da kullanılabilir.

Uzun alet ömrü




Bits ve tutucunun burulma bölgelerinin optimum şekilde koordine edilmiş özellikleri, yük altında kademeli olarak esnemeyi mümkün kılar. İki kademeli sistem erken aşınmayı önler. Ayrıca ilgili uygulamaya göre uyarlanan uçların sertliği sayesinde uzun bir takım ömrü de garanti edilir.

BiTorsion ve geleneksel alet



BiTorsion bits tutucusu ve BiTorsion bits elbette birbirinden bağımsız olarak da kullanılabilir.

Take it Easy alet bulucu ile bitsler



İhtiyacınız olan aleti kolay ve hızlı bir şekilde bulmak için profillere göre renk kodlu ve ölçü damgalı, Take it easy alet bulucu aracını kullanın.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_855_4_btz_pz.html

Wera - 855/4 BTZ PZ
05059920001 - 4013288034601

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bu ürün grubunun diğer varyantları:

	 mm		 inch
05059920001	50	PZ 1	2"
05059922001	50	PZ 2	2"
05059924001	50	PZ 3	2"

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_855_4_btz_pz.html

Wera - 855/4 BTZ PZ

05059920001 - 4013288034601

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de