





EAN:	4013288115621	Boyut:	89x7x7 mm
Parça No:	05071101001	Ağırlık:	11 g
Ürün-No:	3840/4 Hex-Plus	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82079030

- Altıgen soketli vidalar için
- Paslanmaz çelik bitsler
- Paslanma sorununa çözüm: paslanmaz vidaları paslanmaz aletlerle vidalayın!
- Vakumlu soğutma yöntemiyle sertleştirme
- Hex-Plus altıgen soketli vidaların daha uzun ömürlü olmasını sağlar
- ¼" altıgen sürücü (Wera bağlantı serisi 4)

Altıgen soketli vidalar için yüksek kaliteli paslanmaz çelik bitsler. Wera paslanmaz çelik aletler, istenmeyen paslanmayı engelleyen paslanmaz çelikten yapılmıştır. Hex-Plus profili, vida başında daha geniş temas yüzeyleri sunarak sıyırma etkisini en aza indirir ve vida başındaki hasarı neredeyse tamamen ortadan kaldırır. DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki ¼" altıgen bits tutucular için uygundur.



Yabancı pas



Paslanmaz çelik paslanmama özelliğine sahiptir. Bununla birlikte, paslanmaz çelik elemanlar veya paslanmaz çelik vidalar geleneksel çelikten yapılmış aletlerle işlenirse, bu geleneksel aletlerden kaynaklanan aşınma pas yapabilir. Görsel kirliliğe ek olarak, paslanmaya neden olan bu durum yapısal hasara da yol açabilir ve bu da yüksek onarım maliyetlerine neden olabilir. Paslanmaz çelik aletlerin kullanılması, paslanmaya neden olan yüzey aşınmasını önlemektedir.

Paslanmaz çeliği paslanmaz çelikle vidalayın!



Paslanma sorununa çözüm: paslanmaz vidaları paslanmaz aletlerle vidalayın! Wera paslanmaz çelik aletler, istenmeyen paslanmayı önleyen paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Paslanmaz çelik bitsler



Paslanmaz çelik bitslerin kullanılması, paslanmaz çelik vidalarda veya paslanmaz çelik yüzeylerde pas oluşumunu önler. Paslanmaz çelikteki paslanma, öncelikle geleneksel çelik aletlerle vidalama sırasında meydana gelen aşınmadan kaynaklanır. Aşınma, oksijene maruz kaldığında pasa dönüşen sıkışmış çelik parçacıklarının arkasında kalır.

Vakumlu soğutma yöntemiyle sertleştirme



Wera'nın paslanmaz çelik aletleri vakumlu soğutma yöntemiyle sertleştirildiğinden vida bağlantıları için gerekli sertlik ve mukavemet değerlerine sahiptir. Sınırlama olmaksızın tüm endüstriyel kullanımlar için uygundur.

Hex-Plus



Altıgen soketli vidalar sıkıntılıdır, zira kuvvetin aletten vidaya aktarıldığı temas yüzeyleri çok dardır. Yani sıkma/sökme işlemi sırasında vida başı zarar görebilir. Hex-Plus profil uçlar, bu riski azaltan daha geniş temas yüzeylerine sahiptir. Bilinmesinde fayda var: Hex-Plus profil uçlar tüm standart altıgen soketli vidalara uyar!

Bu ürün grubunun diğer varyantları:

	 mm	 inch	 mm	 inch
05071101001	3.0	-	89	3 1/2"
05071102001	4.0	-	89	3 1/2"
05071103001	5.0	-	89	3 1/2"
05071049001	5.5	-	50	2"
05071104001	6.0	-	89	3 1/2"
05071105001	-	3/32"	89	3 1/2"
05071106001	-	1/8"	89	3 1/2"
05071107001	-	5/32"	89	3 1/2"
05071108001	-	3/16"	89	3 1/2"