

7400 Serisi Emperyal Kraftform Fabrika Önaralı Torklu Tornavida, Sap Uzunluđu
105 mm, 7465 x 2.5-11.5 in. lbs.

7400 Serisi Kraftform Önaralı Torklu Tornavida, izin verilen aralıktaki talebe göre ayarlanabilir



EAN:	4013288188250	Boyut:	155x37x37 mm
Parça No:	05074720010	Ağırlık:	180 g
Ürün-No:	7400 Imperial customized pre-set, 105 mm	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82054000

- Rapidaptor hızlı değıştirilebilir mandrenli torklu tornavida, müşteri talebine göre önceden ayarlanmış
- Sadece ekstra aletle ayarlanabilir
- ¼" altıgen sürücü bağlantılı bitsler için
- Hızlı bits değışimli Rapidaptor teknolojisi
- Ayarlanan değere ulaşıldığında belirgin tetikleme sinyali
- Yüksek çalışma hızları için çok bileşenli Kraftform sap

Wera torklu tornavida. Müşteri talebine göre fabrikada önceden ayarlanmış tork değeri ile. Aynı sabit torkun gerekli olduğu ve tekrarlanabilirliğin gerekli olduğu tüm uygulamalar için. Tork değeri, ekstra bir alet kullanılarak izin verilen tork aralığı dahilinde değıştirilebilir (yeniden kalibrasyon kiti, 05137001001 kod numarasıyla sipariş edilebilir). Daha sonra piyasada satılan bir tork test cihazını kullanarak ayarlanan değeri kontrol edebilirsiniz. Sıkışmış vidaları gevşetmek için sınırsız gevşetme torku. Hızlı bits değışiklikleri için Rapidaptor hızlı uç değışirme teknolojisi. DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 standardındaki ¼" altıgen bağlantılı bitsler için uygundur. Yüksek çalışma hızları ve avuç içi koruması için sert ve yumuşak bölgelere sahip çok bileşenli Kraftform sap. Lütfen dikkat: 1 Ncm = 0,01 Nm.



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_adjustable_to_customer_requirements_within_the_specified_measurement_range_7400_i

Wera - 7400 Imperial customized pre-set, 105 mm
05074720010 - 4013288188250

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7400 Serisi Emperyal Kraftform Fabrika Önaralı Torklu Tornavida, Sap Uzunluđu 105 mm, 7465 x 2.5-11.5 in. lbs.

7400 Serisi Kraftform Önaralı Torklu Tornavida, izin verilen aralıktaki talebe göre ayarlanabilir




Özelleştirilmiş önar



Wera torklu tornavida. Müşteri talebine göre fabrikada önceden ayarlanmış tork değeri ile. Aynı sabit torkun gerekli olduđu ve tekrarlanabilirliğin gerekli olduđu tüm uygulamalar için.

Sınırsız gevşetme torku



Sıkışmış vidaları gevşetmek için sınırsız gevşetme torku.

Çok yönlü



Rapidaptor teknolojisi sayesinde hızlı bits veya lokma değışimi sayesinde çok yönlü.

Kle




Rapidaptor hızlı değıştirilebilir tutucular, Wera seri 1 ve 4'ün yanı sıra DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bağlantılı bitslere uygundur.

Hızlı giriş ve kendinden kilitleme




Bits, manşonu kullanmadan bits tutucunun içine itilebilir. Bits vidaya yerleştirildiği anda kilitleme otomatik olarak etkinleştirilir. Bits güvenli bir şekilde oturur ve sallanmaz.

Hızlı çıkarma



Bitsi değıştirmek için manşonu ileri doğru itmeniz yeterlidir: yay mekanizması ucu mıknatıstan kurtarır ve aletin kilidini açar. Bits kolayca çıkarılabilir. Hızlı çıkarma işlevi, en küçük bitsleri bile ekstra alet kullanmadan çıkarmayı kolaylaştırır.

Tek el



Rapidaptor hızlı değıştirme tutucularının bits takma veya çıkarma gibi tüm işlemleri tek elle gerçekleştirilebilir. Daha hızlı, daha ekonomik ve daha ergonomik. Çok fazla hareket yok.

Bu ürün grubunun diğeri varyantları:

	art. no.	inch	in. lbs.	mm	mm	inch
	05074720010 ¹⁾	7465	2.5-11.5	105	155	6"
	05074722010 ¹⁾	7466	11.0-29.0	105	155	6"

1) İstenen ayar aşağıdaki birimlerde yapılabilir: Nm, kgf. m, lbf. ft, ozf. in, dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_adjustable_to_customer_requirements_within_the_specified_measurement_range_7400_i

Wera - 7400 Imperial customized pre-set, 105 mm
05074720010 - 4013288188250

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de