

7400 Serisi VDE Kraffform Ayarlanabilir Torklu Tornavida (0,3-3,5 Nm), 7440 VDE x
0.3-1.2 Nm
Kraffform Kompakt VDE



| | | | |
|------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| EAN: | 4013288179111 | Boyut: | 200x70x40 mm |
| Parça No: | 05074752001 | Ağırlık: | 220 g |
| Ürün-No: | 7400 VDE | Menşe ülke: | CZ |
| | | Gümrük tarife no.: | 82054000 |

- Ayarlanabilir Kraffform VDE torklu tornavida
- 0,3-1,2 Nm arasında ayarlanabilir torklu
- Önceden ayarlanmış tork değerine veya aşırı yüke ulaşıldığında tetiklenen belirgin algılanabilir sinyal
- Kraffform Kompakt VDE değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak) için uygun
- Değiştirilebilir geçmeli ucun hızlı değiştirilmesi

VDE torklu tornavida 1000 volta kadar güvenli çalışma için. Ayarlanabilir 0,3-1,2 Nm tork aralığıyla. Ayarlanan torka ulaşıldığında açıkça duyulabilir ve hissedilebilir bırakma mekanizması. Sınırsız manuel gevşetme torku. Kraffform Kompakt VDE tornavida sapı ve değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak) sistemi, istenilen ucun hızlıca değiştirilmesine ve dolayısıyla geniş bir uygulama yelpazesine olanak tanır.



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/kraffform_kompakt_kraffform_kompakt_vde_7400_vde.html

Wera - 7400 VDE
05074752001 - 4013288179111

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bireysel olarak test edildi



Elektrikçiler için Kraftform ayarlanabilir torklu tornavida



IEC 60900'e uygun olarak 10.000 volta yapılan rutin test, 1.000 volta kadar gerilim altında güvenli çalışmayı garanti eder.

Elektrikçiler için Kraftform ayarlanabilir torklu tornavida




Gerekli tork değerini elle ayarlamak kolaydır.

Elektrikçiler için Kraftform ayarlanabilir torklu tornavida




Ayarlanan değerini okumak kolaydır. EN ISO 6789 standardına göre torklama hassasiyeti \pm %6.

Duyulabilir ve hissedilebilir aşırı yük sinyali




Önceden ayarlanmış tork değerine veya aşırı yüke ulaşıldığında tetiklenen belirgin algılanabilir sinyal.

Sınırsız gevşetme torku




Sıkışmış vidaları gevşetmek için sınırsız gevşetme torku.

Ucun/bıçağın yerleştirilmesi



Yapılacak işe göre, gerekli uç stiline sahip yalıtılmış değiştirilebilir uç (bıçak) veya pano dolabı anahtarı sıkıştırma mekanizmasına yerleştirilir.

Ucun/bıçağın çıkarılması



Sıkıştırma manşonunu çekip basılı tutarak değiştirilebilir tornavida ucunun veya pano anahtarının kilidi açılır ve sapından kolayca çıkarılabilir.

Bu ürün grubunun diğer varyantları:

| | art. no. | mm | Nm | Nm | mm | inch | |
|--|-------------|----------|-----|---------|------|------|---------|
| | 05074752001 | 7440 VDE | 9.0 | 0.3-1.2 | 0.05 | 192 | 7 9/16" |
| | 05074750001 | 7441 VDE | 9.0 | 1.2-3.0 | 0.10 | 192 | 7 9/16" |
| | 05074757001 | 7444 VDE | 9.0 | 1.7-3.5 | 0.10 | 192 | 7 9/16" |

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_7400_vde.html

Wera - 7400 VDE
05074752001 - 4013288179111

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de